

**BRAVOFIL– Attacchi da 1" 1/4**  
**Codice: FT024**

Filtro autopulente modello BravoFIL, attacchi 1" ¼ M adatto per la filtrazione dell'acqua, per l'eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Il filtro è adatto alla protezione di elettrodomestici, impianti idro-termo-sanitari ed apparecchiature in genere.

BravoFIL è il sistema autopulente a doppia azione che tramite una semplice manovra aziona il controlavaggio con acqua filtrata attraverso un turbogetto ad alta velocità e, contemporaneamente, la spazzolatura di tutta la superficie della cartuccia filtrante che ne garantisce la reale e completa pulizia.

La presenza di inserti d'argento all'interno del sistema pulente garantisce il mantenimento di condizioni che ostacolano la proliferazione batterica ed algale all'interno del vaso.

Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e rispondente a quanto previsto dal D.P.R. N° 443/90 e dalla Legge N° 46/90.

Informazioni tecniche:

- organi a contatto con l'acqua realizzati con materiali conformi alle normative vigenti in materia di acqua potabile
- vaso in poliammide Grilamid®
- elemento filtrante in acciaio inox AISI 304
- sistema di pulizia della cartuccia filtrante a duplice azione: turbogetto che distribuisce uniformemente l'acqua di lavaggio, ad alta velocità, su tutta la superficie della cartuccia filtrante, spazzolatura della superficie filtrante e scarico dello sporco accumulato nel vaso
- conforme ai test di resistenza previsti dalla Norma UNI EN 13443-1

Dati tecnici:

Codice:	FT024
Attacchi:	1" ¼ M (completo di N°2 dadi e coduli in ottone)
Portata nominale ( $\Delta P=0.2$ bar), m <sup>3</sup> /h:	5
Grado di filtrazione, $\mu\text{m}$ :	89
Pressione di esercizio min./max, bar:	1.5-10.0
Temperatura acqua, min./max, °C:	5-30
Temperatura ambiente, min./max, °C:	5-40

**ACQUA**  
**BREVETTI**