

AZ™ 5000 - Antigelo, Anticrostante, Anticorrosivo, Anti-Alga per Impianti di Riscaldamento compresi quelli a Pannelli Radianti
Codice: PC5002 - PC5003

AZ™ 5000 è un formulato atossico antigelo a base di glicole propilenico con effetto anticrostante, anticorrosivo, anti-alga adatto a tutti gli impianti di riscaldamento, in particolare quelli funzionanti a bassa temperatura quali i pannelli radianti a pavimento. AZ™ 5000 mantiene in sospensione fanghiglie ed incrostazioni rendendone facile l'eliminazione durante le operazioni di spurgo. La formulazione di AZ™ 5000 arricchita con speciali agenti non schiumogeni impedisce inoltre la formazione di depositi organici all'interno degli impianti operanti a bassa temperatura. AZ™ 5000 è compatibile anche con impianti contenenti alluminio. AZ™ 5000 non altera i materiali plastici o elastomerici. AZ™ 5000 può essere utilizzato con qualsiasi tipo d'acqua, a bassa oppure elevata durezza. La sua formulazione completa di antigelo ne consente un sicuro utilizzo anche in impianti esterni.

DOSAGGIO:

25 Kg/100 litri (per protezione antigelo fino a -10 °C),
30 Kg/100 litri (per protezione antigelo fino a -12 °C),
35 Kg/100 litri d'acqua (per protezione antigelo fino a -15 °C).

ACQUA
BREVETTI

