

AZ™ 3000 - Pulente per Impianti di Riscaldamento Nuovi

Codice: PC3001 - PC3002 - PC3003

AZ™ 3000 è un formulato pronto all'uso ideale per la pulizia e la preparazione di impianti di riscaldamento nuovi installati da meno di sei mesi. AZ™ 3000 elimina residui organici, olii, cleaners, fanghiglie, inoltre agisce da passivante nei confronti di tutte le superfici metalliche. La formulazione di AZ™ 3000 ne consente un sicuro utilizzo in qualsiasi impianto anche in quelli contenenti alluminio. AZ™ 3000 non altera i materiali plastici o elastomerici.

DOSAGGIO: Il dosaggio ottimale è di 1 Kg di AZ™ 3000 ogni 100 litri d'acqua dell'impianto. Per ottenere la massima efficienza di trattamento far circolare il prodotto (il circolatore dell'impianto è in genere sufficiente) con l'impianto di riscaldamento in funzione alla normale temperatura di esercizio. Se il trattamento viene effettuato a caldo mantenere in circolo almeno un'ora. Se il trattamento viene eseguito a freddo, mantenere in circolo almeno due ore. La durata del trattamento dipende dalle effettive condizioni dell'impianto.



ACQUA
BREVETTI

