

Cercafughe elettronico a elettrolito semiconduttore

- Sensibilità: 1,5 g/anno
- Sensore elettrolitico lunga durata
- Indicatore digitale numerico della dimensione della perdita
- Calibrazione e reset a livelli ambiente automatiche
- 3 livelli di sensibilità
- Allarme perdita visivo con LED, vicino al sensore
- Vera pompa meccanica
- Indicatore del livello basso delle batterie
- Funzione audio "mute"
- Impugnatura confortevole in sanoprene

Caratteristiche tecniche

Technical features

Sensibilità	1.5 g/anno
Sensitivity	0.05 oz/yr
Durata del sensore	> 300 ore
Sensor life	> 300 hours
Tempo di risposta	istantaneo
Response time	instantaneous
Alimentazione	4 batterie alcaline AA
Power supply	4 AA alkaline batteries
Durata delle batterie	8 ore continue
Batteries life	8 hours continuous
Tempo di riscaldamento	< 20 secondi
Warm up time	< 20 seconds
Lunghezza sonda	43 cm
Probe length	
Indicatore digitale numerico	display a 7 segmenti digitali (1-9)
Numeric leak side indicator	7 segment digital display (1-9)
(solo - only DISCOVERY)	

Codice	Modello	Conf. pz.
Code	Model	Pack. pcs.
09001084	DISCOVERY	1
		10

Taratura

Calibration



Codice	Modello	Descrizione
Code	Model	Description
09053009005		Rapporto taratura per cercafughe Calibration report for leak detector
09001084001	DISCOVERY/RT	Cercafughe completo di rapporto taratura Leak detector with calibration report

Accessori

Accessories

Codice	Modello	Descrizione
Code	Model	Description
09050075	D-EL1	Sensore con filtro Heated sensor with filter
09050076	D-F5	Kit Filtri per sensore (5 pz.) Kit of filters for sensor (5 pcs.)

Solid electrolyte semiconductor electronic leak detector

- Sensitivity: 1,5 g/year
- Long life, stable "Solid Electrolyte" sensor
- Unique numeric leak size indicator
- Automatic calibration and reset to ambient levels
- 3 adjustable sensitivity levels
- Visual LED leak alarm located near sensor
- True mechanical pump
- Low battery indicator
- Audio mute function
- Comfortable Sanoprene grip

Individua TUTTI i refrigeranti alogenati. Questi includono, ma non sono limitati a:

Detects ALL halogenated refrigerants. These include, but are not limited to:

CFC: R12-R11-R500-R503

HCFC: R22-R123-R124-R502

HFC: R134a-R404a-R125-R407C-R507-R410A-R32

conformi
comply to
CE
n.1516/2007
SAE J2913
(R1234yf)

