

Cartuccia PRO:fine ARGENTO

Foto tris filtri Profine ARGENTO

Modelli disponibili

Cod. Y21401B Cartuccia profine ARGENTO large

Cod. Y21402B Cartuccia profine ARGENTO medium

Cod. Y21403B Cartuccia profine ARGENTO small

Caratteristiche generali

Cartuccia ad attacco rapido con filtrazione carbon block sinterizzato addizionato con argento.

Filtro per la rimozione di sapori, odori, torbidità, cloro, con filtrazione 0.5 micron.

Azione antibatterica ottenuta dalla presenza nel carbone di calibrata miscela di argento.

Uso previsto

Filtro a struttura composita (Conformità DM 25 del 02/2012 e TIFQ dm 174 del 2004) per affinaggio acqua potabile.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte e dopo il sistema.

Prestazioni

Autonomia massima:

Small: 10600 lt *

Medium: 16900 lt *

Large: 24500 lt *

Portata massima:

Small: 3 lt/min *

Medium: 5 lt/min *

Large: 7 lt/min *

* Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia o quando il flusso diventa troppo lento o comunque non oltre 6 mesi dall'installazione.

Pressione minima / massima:

0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 bar) non shock

Temperatura acqua minima / massima:

4.4°C (40°F) / 38°C (100°F)

Materiali

Carbone attivo: carbon block sinterizzato con argento

Involucro: polipropilene caricato

O-ring: EPDM PA

Installazione e utilizzo

Attacco a bajonetta per testate PRO:fine Thinkwater e similari.

Installazione in verticale o in orizzontale con l'ausilio di clip di sostegno cartuccia.

Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua ed eliminare la pressione nel circuito aprendo il rubinetto a valle.

Ruotare la cartuccia esausta di 90° in senso orario, quindi sfilare la cartuccia dalla testata.

Inserire la nuova cartuccia, dopo aver rimosso il tappo di protezione, e ruotarla di 90° in senso antiorario.

Aprire la valvola di ingresso e erogare acqua per attivare la nuova cartuccia per almeno 3 minuti.

Dopo periodi di breve inutilizzo, far scorrere acqua prima di prelevarla per l'uso potabile.

In caso di inutilizzo prolungato, eseguire la disinfezione del sistema.

Dimensioni cartuccia

Diametro esterno: 87.4 mm

Lunghezza small: 269 mm

Lunghezza medium: 384 mm

Lunghezza large: 529 mm

Imballo

Scatola cartone 6pz

Small LxPxH: 28x20x28 cm

Medium LxPxH: 28x20x39.5 cm

Large LxPxH: 28x20x54 cm

Garanzia

I sistemi di trattamento dell'acqua Thinkwater (escluso i componenti di consumo) sono coperti da garanzia contro i difetti dei materiali e costruttivi per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto.

I componenti di consumo (cartuccia filtro) sono coperti da garanzia contro i difetti dei materiali e costruttivi per un periodo di due a partire dalla data di acquisto.

Per maggiori dettagli si rimanda al certificato di garanzia. Su richiesta Thinkwater fornisce copia del certificato di garanzia.