

## TRAPANO AVVITATORE ABS 18 COMPACT



CE



**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM

In robusta valigetta Orsy 8.4.2 con termoformato completo di 2 batterie al litio da 18V/5,0 Ah, caricabatteria ALG 18/4 BASIC

**ABS 18 COMPACT**  
Art. 5701 800 3

In confezione di cartone senza batterie e caricabatteria

**ABS 18 COMPACT**  
Art. 5701 800 0

Utensile compatto potente con motore Brushless (senza carboncini) e nuovo sistema batteria Würth M-CUBE®. Ideale per forare/avvitare con medie coppie di serraggio

Dati tecnici:		
tensione	18V	
capacità batteria	5,0 Ah	
numero di giri a vuoto	0-600 0-1900 min. <sup>-1</sup>	
apertura mandrino	1,5 - 13 mm	
coppia di serraggio (lavorando con le 23 posizioni della coppia)	34 Nm	
coppia di serraggio max. (lavorando con la posizione di foratura)	60 Nm	
Ø max. di foratura:	acciaio	13 mm
	alluminio	14 mm
	legno	40 mm
Ø max. vite	10 mm	
peso (completo di batteria)	ca. 1,9 kg	

Accessori e ricambi:	
descrizione	Art.
batteria LI 18V/M-CUBE®- BASIC 5,0 Ah	<b>5703 450 000</b>
caricabatteria ALG 18/4 BASIC	<b>5705 180 000</b>
termoformato	<b>5801 882 800</b>
valigetta sistema Orsy 8.4.2	<b>5581 011 000</b>



- con protezione elettronica del motore, (che spegne il motore in caso di bloccaggio improvviso, sovraccarichi e surriscaldamento)
- motore brushless (senza carboncini) per garantire maggiore vita al motore, bassa rumorosità, più potenza, minor sviluppo di calore e nessuna manutenzione
- mandrino autoserrante con apertura fino a 13 mm e ganasce saldate interamente in metallo duro
- interruttore elettronico per avvitamanti precisi
- coppia di serraggio regolabile in 23 posizioni e una posizione per la foratura
- commutatore con reversibilità destrorsa/sinistrorsa
- ingranaggio planetario a 2 velocità con satelliti completamente in metallo per l'ottimale trasmissione della coppia motore e una lunga durata nel tempo
- massima potenza fino alla completa scarica della batteria
- freno motore immediato al rilascio dell'interruttore e blocco dell'albero
- protezione sistema elettronico all'interno della batteria per salvaguardare la batteria da sovraccarichi, surriscaldamenti e veloci scaricamenti
- carcassa antiurto estremamente resistente alle cadute dell'utensile
- led integrato per l'illuminazione della zona di lavoro
- 3 anni di garanzia sull'utensile (escluso batterie)