

TRAPANO AVVITATORE ABS 18 BASIC M-CUBE®



CE

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

In robusta valigetta Orsy 8.4.2 con termoformato completo di 2 batterie al litio da 18V/2,0 Ah, caricabatteria ALG 18/4 BASIC

ABS 18 BASIC
Art. 5701 408 004

In confezione di cartone senza batterie e caricabatteria

ABS 18 BASIC
Art. 5701 408 000

Utensile compatto leggero con motore Brushless e nuovo sistema batteria Würth M-CUBE®. Ideale per forare/avvitare con basse coppie di serraggio

Dati tecnici:	
tensione	18V
capacità batteria	2,0 Ah
numero di giri a vuoto	0-550/0-1700 min. ⁻¹
apertura mandrino	1,5 - 13 mm
attacco mandrino	1/2" - 20 UNF
coppia di serraggio (lavorando con le 16 posizioni della coppia)	25 Nm
coppia di serraggio max. (lavorando con la posizione di foratura)	50 Nm
Ø max. di foratura:	acciaio 10 mm
	alluminio 13 mm
	legno 35 mm
Ø max. vite	8 mm
peso (completo di batteria)	ca. 1,6 kg

Accessori e ricambi:	
descrizione	Art.
batteria LI 18V M-CUBE®- BASIC 2,0 Ah	5703 420 000
caricabatteria ALG 18/4 BASIC	5705 180 000
termoformato	5801 842 408
valigetta sistema ORSY 8.4.2	5581 011 000

- con protezione elettronica del motore, (che spegne il motore in caso di bloccaggio improvviso, sovraccarichi e surriscaldamento)
- mandrino autoserrante con apertura fino 13 mm e ganasce saldate interamente in metallo duro
- interruttore elettronico per avvitamanti precisi
- coppia di serraggio regolabile in 16 posizioni e una posizione per la foratura
- commutatore con reversibilità destrorsa/sinistrorsa
- ingranaggio planetario a 2 velocità con satelliti completamente in metallo per l'ottimale trasmissione della coppia motore e una lunga durata nel tempo
- massima potenza fino alla completa scarica della batteria
- freno motore immediato al rilascio dell'interruttore e blocco dell'albero
- protezione sistema elettronico all'interno della batteria per salvaguardare la batteria da sovraccarichi, surriscaldamenti e veloci scaricamenti
- carcassa antiurto estremamente resistente alle cadute del utensile
- led integrato per l'illuminazione della zona di lavoro
- 3 anni di garanzia sull'utensile (escluso batterie)

