

AZ[®] BIOCLEAN

Protettivo anti-alga ed anti-limo



**PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO
PROFESSIONALE**

Finalità

AZ[®] BIOCLEAN è un formulato ideale per mantenere gli impianti operanti a bassa temperatura (impianti a pavimento) liberi dalla formazione di alghe. AZ[®] BIOCLEAN impedisce lo sviluppo di fanghiglie e tappi occlusivi negli impianti. Ostacola lo sviluppo di processi corrosivi sotto deposito, mantenendo pulite le superfici bagnate. La sua azione ostacola la formazione di blocchi e tappi di mucillagini all'interno dei pannelli radianti. Riduce il numero di interventi di lavaggio chimico senza alterare le caratteristiche chimiche dell'acqua dell'impianto. La speciale miscela di agenti pulenti non schiumogeni e non ossidanti consente di utilizzare il prodotto anche ad elevate concentrazioni senza incorrere negli inconvenienti dovuti all'eccessiva formazione di schiuma oppure all'eccessivo potere ossidante.

Caratteristiche principali

La composizione bilanciata di agenti anti-alga rende AZ[®] BIOCLEAN la soluzione ideale per mantenere gli impianti a pavimento esenti dalla formazione di agglomerati organici che li possono ostruire. La formulazione neutra esente da agenti acidi e sostanze caustiche

rende AZ[®] BIOCLEAN idoneo anche per impianti contenenti alluminio, ottone e rame.

Uso previsto e condizioni d'uso

AZ[®] BIOCLEAN è un prodotto da utilizzarsi in impianti dove sia escluso il contatto o la contaminazione di acqua potabile.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di AZ[®] BIOCLEAN richiedere la Scheda di Sicurezza all'Ufficio Tecnico Acqua Brevetti 95 s.r.l.

Proprietà fisiche

Aspetto:	liquido giallo paglierino
pH (all'1%):	7.5
Densità (a 20°C):	1.04-1.05
Odore:	caratteristico

Confezionamento e conservazione

Bottiglia da 1 Kg	cod. PC8001
Tanica da 3 Kg	cod. PC8002
Tanica da 25 Kg	cod. PC8003

Avvertenze



IRRITANTE

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Tenere lontano dalla portata dei bambini – di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – Usare guanti adatti.

Contiene cloro cresolo: può causare una reazione allergica.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. Prima di utilizzare il prodotto leggere la scheda dei dati di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Nel caso di contatto con la pelle o con gli occhi lavare

**AZ[®] BIOCLEAN****Protettivo anti-alga ed anti-limo**

abbondantemente con acqua. Prima di utilizzare il prodotto leggere la scheda dei dati di sicurezza. Nel caso di contatto con la pelle o con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Per applicazioni diverse del prodotto consultare l'Agenzia di zona oppure direttamente Acqua Brevetti 95 s.r.l. La società non risponde per usi impropri del prodotto. L'efficacia del prodotto dipende dal reale stato dell'impianto e dalle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.

Normativa di riferimento

Il trattamento delle acque di riscaldamento è previsto dalla normativa UNI-CTI 8065/89 e dal DPR N°59/09.

Acqua Brevetti 95 S.r.l. opera con Sistema di Qualità certificato in ottemperanza a quanto prescritto dalla Normativa UNI-EN ISO 9001:2008, con certificato N°50 100 7368 emesso dall'ente TÜV Italia S.r.l.

Scheda dei dati sicurezza

La scheda dei dati di sicurezza di AZ[®] BIOCLEAN redatta in conformità al Regolamento n. 453/2010 viene fornita assieme al prodotto. Essa è comunque scaricabile dal sito www.acquabrevetti95.it.

Dati sul trasporto

AZ[®] BIOCLEAN non rientra nelle prescrizioni dell'ADR.

Dosaggio e modalità di caricamento

1 Kg di AZ[®] BIOCLEAN ogni 100 litri d'acqua dell'impianto.

AZ[®] BIOCLEAN può essere introdotto direttamente nell'impianto pieno tramite il dispositivo di caricamento BravoTHERM, pompa di caricamento manuale PNEUMAX, oppure attraverso la valvola di sfiato di un

radiatore, nel vaso di espansione del sistema oppure mediante pompa dosatrice.

La presente Scheda Tecnica si basa sulle esperienze di Acqua Brevetti 95 s.r.l. e si applica ad un uso normale del prodotto secondo quanto descritto nella presente Scheda e nel Manuale di Uso e Manutenzione; qualsiasi utilizzo diverso da quanto descritto deve essere autorizzato per iscritto. Per una regolare gestione e manutenzione degli impianti si consiglia di stipulare un accordo con i nostri Centri di Assistenza Tecnica Acqua Brevetti 95 s.r.l. si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai propri prodotti anche senza preavviso. A termini di legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà esclusiva di Acqua Brevetti 95 s.r.l.