



FIMI S.p.A.
 26010 IZANO (CR)
 Via delle Industrie, 6
 Tel. 0373 780 193
 Fax 0373 244 184
 P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



idrocsmotek
 WATER TREATMENT



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEMA TECNICA

Art.06302+06303+06304

CLIMADET

DESCRIZIONE

CLIMADET è un detergente, sgrassante concentrato unito ad un'azione disincrostante e disossidante. Indispensabile per la pulizia dei vari componenti delle unità esterne degli impianti A/C (pacchi alettati, condensatori ad aria, torri evaporative, etc). Compatibile con ottone, rame, alluminio, acciaio, acciaio inox. Disgrega rapidamente lo sporco anche pesante (grasso, olio, smog, incrostazioni), lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Forma:	Liquido
Colore:	Da rosa a giallo chiaro
Odore:	Caratteristico
Temperatura di fusione:	N/D
Temperatura di ebollizione:	107 °C
Punto di infiammabilità:	Nessuno
Autoaccensione:	Non autoinfiammabile
Pericolo di esplosione:	Non esplosivo
Tensione di vapore a 20°C:	23 hPa
Densità a 20°C:	1,14 g/l
Solubilità in/Miscibilità con acqua:	Totale
Valori di pH a 20°C:	2,3

MODALITA' D'USO

E' da diluire in acqua in condizioni variabili dal 10 al 50% a seconda delle applicazioni.
 Far sempre seguire un risciacquo.

PRECAUZIONI D'USO

(vedi scheda di sicurezza)

Essendo un prodotto a base acida bisogna adottare normali accorgimenti del caso onde evitare aggressioni su materiali delicati oltre che sugli operatori.

Data revisione, maggio 2020