



Gruppi di distribuzione e regolazione

Serie 165 - 166 - 167

www.caleffi.com



- Versioni a distribuzione diretta, con regolazione termostatica o con regolazione motorizzata per impianti di riscaldamento.
- Reversibili (versioni per riscaldamento): possibilità di invertire in loco il lato della mandata e del ritorno.
- Applicabili su collettori serie 550/559 con interasse 125 mm.
- Dotati di termometri e valvole di intercettazione sul circuito secondario, ritegno sul ritorno e coibentazioni in PPE per riscaldamento o PE-X per riscaldamento/condizionamento.
- Attacchi lato primario 1 1/2" M e lato secondario 1" F.
- Predisposti per termostato di sicurezza, by-pass differenziale (campo di taratura: 0,2÷3 m c.a.) e zanca specifica in acciaio per fissaggio a muro (nella versione per riscaldamento).
- Adatti per impianti con acqua o soluzioni glicolate con temperatura massima di esercizio 100 °C e pressione massima di esercizio 10 bar.



CALEFFI
Hydronic Solutions

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE 165 GRUPPO DI DISTRIBUZIONE DIRETTA



PER RISCALDAMENTO

Codice	Pompa	Portata con prevalenza residua 4 m c.a.
165600A2L	UPM3 Auto L 25-70	1,8 m³/h
165601UPM	UPML 25-105	3,4 m³/h

Reversibile Dx - Sx



PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Codice	Pompa	Portata con prevalenza residua 4 m c.a.
1656.0WYP	WILO PARA 25/7	1,6 m³/h
1656.1UPM	UPML 25-105	3,4 m³/h

Disponibile:

Flusso verso l'alto - mandata lato Dx

Flusso verso l'alto - mandata lato Sx

SERIE 166 GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMOSTATICA



PER RISCALDAMENTO

Campo di regolazione 25÷50 °C

Codice	Pompa	Portata con prevalenza residua 4 m c.a.
166600A2L	UPM3 Auto L 25-70	1,4 m³/h
166601UPM	UPML 25-105	2,4 m³/h

Reversibile Dx - Sx

Campo di regolazione 40÷70 °C

Codice	Pompa	Portata con prevalenza residua 4 m c.a.
166605A2L	UPM3 Auto L 25-70	1,4 m³/h

Reversibile Dx - Sx

SERIE 167 GRUPPO DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO



PER RISCALDAMENTO

Servomotore con segnale di comando a 3 punti

Codice	Pompa	Portata con prevalenza residua 4 m c.a.
167652HE1	UPM3 Auto L 25-70	1,8 m³/h
167662HE2	UPML 25-105	3,7 m³/h

Reversibile Dx - Sx

Servomotore con segnale di comando 0÷10 V

Codice	Pompa	Portata con prevalenza residua 4 m c.a.
167654HE1	UPM3 Auto L 25-70	1,8 m³/h
167664HE2	UPML 25-105	3,7 m³/h

Reversibile Dx - Sx



PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Servomotore con segnale di comando a 3 punti

Codice	Pompa	Portata con prevalenza residua 4 m c.a.
1676.0WYP	WILO PARA 25/7	1,5 m³/h
1676.1UPM	UPML 25-105	3,0 m³/h

Disponibile:

Flusso verso l'alto - mandata lato Dx

Flusso verso l'alto - mandata lato Sx

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 165 - Depliant 01237
 Serie 165WYP - Depliant 01255
 Serie 166 - Depliant 01238

Serie 167 - Depliant 01351
 Serie 167WYP - Depliant 01254

CALEFFI
 Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI
 E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI
 IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia
 Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
 info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2020 Caleffi