

Sistemi di esalazione fumi
per caldaie e stufe
*Exhalation smokes systems
for boilers and stoves*

FUMISTERIA E GRIGLIE PER LA VENTILAZIONE PERMANENTE

Accessori e guida alla compatibilità
Accessories and compatibility guide



Inquadra il QR code per scaricare il listino aggiornato
Scan the QR code to download the updated price list



IT LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO, DAL 1985

Una realtà imprenditoriale giovane, dinamica, intraprendente, sempre pronta ad aggiornarsi e ad anticipare le mutevoli richieste del mercato. È così che si può riassumere il profilo aziendale di Tecnogas, che seleziona e progetta sistemi e componenti per impianti idrotermosanitari - condizionamento - ventilazione.

Proponendosi come punto di riferimento costante per grossisti e rivenditori qualificati, Tecnogas ha tracciato in questi anni un percorso chiaro e definito, dove la soddisfazione del Cliente, la qualità del prodotto e la costante ricerca sono divenuti autentici valori guida per l'azienda e per i suoi collaboratori.

**I frutti di questa filosofia sono sotto i vostri occhi.
Non vi resta che raccogliarli assieme a noi.**

EN OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE, SINCE 1985

A young, dynamic, resourceful, entrepreneurial reality always ready to update itself and anticipate the changeable requests of the market. This is how we can describe Tecnogas company profile who has been selecting and designing systems and components for heating conditioning and venting plants since the last 30 years.

Proposing itself as constant point of reference for wholesalers and skilled resellers, Tecnogas has traced during these years a clear and precise way, where the satisfaction of the Customer, the quality of the product and the constant research are the real guide values for the company and its collaborators.

**The fruits of this philosophy are under your eyes.
You have only to pick them up together with us.**



Riscaldamento
Heating
Chauffage
Calefacción



Condizionamento
Air-conditioning
Climatisation
Aire Acondicionado



Ventilazione
Ventilation
Ventilation
Ventilación



Fumisteria
Exhalation smokes
Fumees d'exhalation
Humos de Exhalación



PRODUCIAMO SOLUZIONI - WE MAKE SOLUTIONS

MAGAZZINO

- 15.000 referenze pronte a magazzino gestite con sistemi automatici di ultima generazione

WAREHOUSE

- 15.000 Articles ready on stock, managed with high technology automatic systems

MAGASIN

- 15.000 articles prêts en stock, gérés avec systèmes automatiques de haute technologie

ALMACEN

- 15.000 artículos listos en stock, gestionados con sistemas automáticos de alta tecnología

VENDITE

- Rete di vendita globale: gestione mercato nazionale ed internazionale
- Presenti in più di 50 paesi

SALES

- Global sales network: national and foreign sales management
- We are in more than 50 countries

VENTES

- Réseau de vente globale: gestion du marché national et étranger
- nous sommes dans plus de 50 pays

VENTAS

- Red global de ventas : gestión del mercado nacional y extranjero
- Estamos en más de 50 países

PROGETTAZIONE E TEST

- Progettazione componenti per condizionamento
- Sistemi di simulazione e test di laboratorio

DESIGN AND TEST

- Air conditioning components design
- Simulation systems and laboratory test

CONCEPTION ET TEST

- Conception de composants de climatisation
- Systèmes de simulation et test de laboratoire

DISEÑO Y PRUEBA

- Diseño de componentes de aire acondicionado
- Sistemas de simulación y prueba de laboratorio



1



3



5



ORDINI

- Gestione informatizzata ordini e conferme
- Tracking ordine disponibile in ogni fase

ORDERS

- Innovative informatic management of orders and deliveries
- You can track your order when you want

COMMANDES

- Gestion informatisée des commandes et des livraisons
- Vous pouvez suivre votre commande quand vous voulez

PEDIDOS

- Gestión informatizada de pedidos y entregas
- Puedes trazar tu pedido cuando quieres



SUPPORTO TECNICO

- Supporto tecnico specializzato in ogni settore di competenza
- Formazione e certificazione tecnica

TECHNICAL SUPPORT

- Technical support specific for every area of expertise
- Training and technical certification

SUPPORT TECHNIQUE

- Support technique spécialisé dans tous les domaines d'expertise
- Formation et certification technique

SOPORTE TÉCNICO

- Soporte técnico especializado en todos los campos de especialización
- Entrenamiento y certificación técnica



PRODUISONS SOLUTIONS - PRODUCIMOS SOLUCIONES

COMPARAZIONE STRUMENTALE

- Laboratorio specializzato per il rilascio di certificati di comparazione su ogni strumento di misura del mercato HVAC

CALIBRATION SERVICE

- Specialized laboratory in calibration and comparison certification for every HVAC measurement tool

SERVICE DE ETANNOLLAGE

- Laboratoire spécialisé pour la délivrance de certificats de comparaison sur chaque instrument de mesure du marché du HVAC

SERVICIO DE CALIBRACIÓN

- Laboratorio especializado en la emisión de certificados de comparación en cada instrumento de medición en el mercado HVAC

ACADEMY

- Aule professionali per corsi tecnico didattici abilitanti

ACADEMY

- Professional classrooms for enabling technical training courses

ACADEMY

- Salles de classe professionnelles pour les cours techniques didactiques qualifiants

ACADEMY

- Aulas profesionales para cursos técnicos didácticos calificados



6

7

8

9

10



CERTIFICAZIONI

- Certificazione aziendale ISO 9001:2015
- Certificati prodotto

CERTIFICATIONS

- Company certification ISO 9001:2015
- Products certification

CERTIFICATIONS

- Certification de la société ISO 9001:2015
- Certification des produits

CERTIFICACIONES

- Certificación de la empresa ISO 9001:2015
- Certificación de productos

MARKETING

- Comunicazione multicanale, expo, news di settore ed aggiornamenti tecnici
- Documentazione tecnica e promozionale

MARKETING

- Multichannel communication, expo, sector news and technical updates
- Promotional and technical documentations

MARKETING

- Communication multicanal, expo, actualités sectorielles et mises à jour techniques
- Documentations promotionnelles et techniques

MARKETING

- Comunicación multicanal, expo, noticias sectoriales y actualizaciones técnicas
- Documentaciones promocionales y técnicas

CENTRO DI ESAME

- Rilascio patentini e abilitazioni professionali con riconoscimento ACCREDIA

EXAMINATION CENTER

- ACCREDIA-recognised licenses and professional qualifications

CENTRE D'EXAMEN

- Délivrance de licences et de qualifications professionnelles avec reconnaissance ACCREDIA

CENTRO DE EXAMEN

- Emisión de licencias y calificaciones profesionales con reconocimiento ACCREDIA



1	GRIGLIE PER LA VENTILAZIONE PERMANENTE GRILLES FOR PERMANENT VENTILATION	PAG 7 - 14
2	SISTEMA FLESSIBILE MONOPARETE PER CONDENSAZIONE IN PPS FLEXIBLE SINGLE WALL SYSTEM FOR CONDENSATION IN PPS	PAG 15 - 18
3	SISTEMA RIGIDO MONOPARETE PER CONDENSAZIONE IN PP RIGID SINGLE WALL SYSTEM FOR CONDENSATION IN PP	PAG 19 - 26
4	SISTEMA COASSIALE UNIVERSALE PER CONDENSAZIONE IN PP/PP PP/PP UNIVERSAL COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION	PAG 27 - 30
5	SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PVC E PP COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION IN PVC AND PP	PAG 31 - 42
6	SISTEMA SDOPPIATO PER CONDENSAZIONE IN PP SPLIT SYSTEM FOR CONDENSATION IN PP	PAG 43 - 50
7	SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PP E ALLUMINIO COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION IN PP AND ALUMINIUM	PAG 51 - 60
8	SISTEMA SDOPPIATO IN ALLUMINIO ALUMINIUM SPLIT SYSTEM	PAG 61 - 70
9	SISTEMA COASSIALE IN ALLUMINIO E KIT SCARICO FUMI ALUMINIUM COAXIAL SYSTEM AND KIT FOR SMOKE DISCHARGE	PAG 71 - 82
10	KIT UNIVERSALE PER CALDAIE A GAS TRADIZIONALI UNIVERSAL KIT FOR TRADITIONAL GAS BOILERS	PAG 83 - 84
11	ACCESSORI PER STUFE A PELLET ACCESSORIES FOR PELLET STOVES	PAG 85 - 90
12	TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX E ALLUMINIO CON ACCESSORI ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL AISI 316 FLEXIBLE PIPE AND ACCESSORIES	PAG 91 - 93

TUTTE LE IMMAGINI CONTENUTE IN QUESTO CATALOGO SONO A SCOPO PURAMENTE ILLUSTRATIVO.
ALL IMAGES IN THIS CATALOGUE ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY.

1

Griglie per la ventilazione permanente
Grilles for permanent ventilation



GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO

UNIVERSAL ROUND GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL



GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Griglie circolari dotate di molle universali reclinabili a 90° e rete. Disponibili in diverse finiture.

ROUND GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL

Round grilles equipped with universal springs reclinable at 90° and mesh. Available in different finishes.

		
61020	Ø 145 mm - bianco / white	1
61027	Ø 145 mm - ramata / copper-coloured	1
61014	Ø 145 mm - marrone / brown	1
61015	Ø 145 mm - cromata / chrome-coloured	1
61022	Ø 180 mm - bianco / white	1
61028	Ø 180 mm - ramata / copper-coloured	1
61016	Ø 180 mm - cromata / chrome-coloured	1



GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Griglie circolari con alette inclinate, senza bordo, dotate di molle universali reclinabili a 90° e rete. Disponibili in colore bianco e rame.

ROUND GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL

Round grilles with inclined fins, without border, equipped with universal springs reclinable at 90° and mesh. Available in white and copper colour.

		
61007	Ø 166 mm - bianco / white	1
61017	Ø 190 mm - bianco / white	1
61024	Ø 220 mm - bianco / white	1
61029	Ø 220 mm - ramata / copper-coloured	1
61025	Ø 262 mm - bianco / white	1



GRIGLIE CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Griglie circolari da incasso dotate di rete. Disponibili solo in colore bianco e marrone.

RECESSED ROUND GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL

Recessed round grilles equipped with mesh. Available in white and brown color only.

		
61018	Ø 60 mm - bianco / white	1
61035	Ø 80 mm - bianco / white	1
61036	Ø 100 mm - bianco / white	1
61019	Ø 100 mm - marrone / brown	1
61037	Ø 125 mm - bianco / white	1
61021	Ø 125 mm - marrone / brown	1

GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO UNIVERSAL ROUND GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL



COPPIA DI GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Coppia di griglie circolari per interno-esterno in materiale termoplastico, con molle, rete ed alette inclinate.

PAIR OF ROUND THERMOPLASTIC GRILLES

Pair of round thermoplastic grilles for internal-external use with springs, mesh and inclined fins.



61010	Ø 166 mm	1
61011	Ø 190 mm	1

COPPIA DI GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO TRASPARENTE

Coppia di griglie circolari in materiale termoplastico trasparente dotate di rete anti-insetti, specifica per installazioni su vetro.

PAIR OF ROUND THERMOPLASTIC TRANSPARENT GRILLES

Pair of round thermoplastic transparent grilles supplied with mosquito-net, specific for windows installation.



61023	Ø 160 mm	1

AERATORE TERMICO

Aeratore termico in materiale termoplastico trasparente con chiusura a cordicella.

THERMAL VENTILATOR

Thermal ventilator made of transparent thermoplastic material, pullcord operated.



61094	Ø 120 mm	1
61095	Ø 160 mm	1
61096	Ø 200 mm	1



GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO

SQUARE AND RECTANGULAR GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL



GRIGLIE QUADRATE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Griglie quadrate ad alette dritte in materiale termoplastico con molle reclinabili a 90° e rete stampata.

SQUARE GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL

Square grilles with straight fins in thermoplastic material, with reclining springs at 90° and injected mesh.

61045	166x166 mm	1
61046	190x190 mm	1
61047	238x238 mm	1



COPPIA GRIGLIE QUADRATE ESTERNE-INTERNE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Coppia di griglie esterne-interne in materiale termoplastico con molle reclinabili a 90°. Rete presente sulla griglia esterna.

PAIR OF SQUARE EXTERNAL-INTERNAL THERMOPLASTIC GRILLES

Pair of external-internal thermoplastic grilles with universal springs reclining at 90°. Mesh is on the external grill.

61013	166x166 mm	1
61026	190x190 mm	1
61012	238x238 mm	1



GRIGLIE QUADRATE IN ABS

Griglie in ABS, apribili-chiudibili, con rete e fori per il fissaggio tramite viti. Disponibili in versione semplice o con imbocco tondo da incasso.

SQUARE ABS GRILLES

ABS grilles with open-close system, with mesh and pre-marked holes to fix with screws. Available both in standar version and with recessed round entrance.

61034	150x150 mm	1
61038	190x190 mm	1
61039	150x150 mm - Ø 100 mm	1



GRIGLIE QUADRATE A GRAVITÀ IN ABS

Griglie quadrate a flusso variabile in ABS, disponibile sia in versione semplice con fissaggio tramite viti o con imbocco tondo da incasso.

ABS GRAVITY GRILLES

ABS variable flow square grilles available both in standard version to be fitted with screws and with round recessed entrance.

61044	150x150 mm	1
61048	150x150 mm - Ø 100 mm	1
61049	190x190 mm	1
61054	190x190 mm - Ø 125 mm	1

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO

SQUARE AND RECTANGULAR GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL



GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Griglie quadrate e rettangolari in materiale termoplastico da appoggio con fissaggio a vite. Dotate di rete e disponibili in colore bianco.

SQUARE AND RECTANGULAR GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL

Square and rectangular thermoplastic free-standing grilles with screw fastening. Equipped with mesh and available in white colour.

		
61030	150x200 mm	1
61031	230x230 mm	1
61032	230x430 mm	1
61033	230x620 mm	1



GRIGLIE RETTANGOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO DA INCASSO

Griglie rettangolari da incasso in materiale termoplastico con rete e viti per il fissaggio. Disponibili in bianco e marrone.

RECTANGULAR RECESSED GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL

Rectangular recessed grilles in thermoplastic material with mesh and fixing screw. Available in white and brown.

		
61055	270x120 mm - bianco / white	1
61057	270x120 mm - marrone / brown	1
61080	370x123 mm - bianco / white	1
61058	370x123 mm - marrone / brown	1
61081	370x223 mm - bianco / white	1
61059	370x223 mm - marrone / brown	1



GRIGLIA DA APPOGGIO

Griglia da appoggio con rete in materiale termoplastico dotata di viti di fissaggio.

FREE-STANDING GRILL

Free-standing thermoplastic grill with mesh, equipped with fixing screw.

		
61064	230x80 mm	1



COPPIA DI GRIGLIE TELESCOPICHE

Coppia di griglie telescopiche per porte adattabile a diversi spessori e realizzata in materiale termoplastico.

PAIR OF TELESCOPIC GRILLES

Pair of telescopic grilles for doors, adjustable to different thickness. It is made of thermoplastic material.

		
61082	480x98 mm	1





GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO - SERIE ECO

GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL - ECO SERIES

GRIGLIE CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Griglie tonde da incasso in materiale termoplastico con rete stampata.

ROUND RECESSED GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL

Round recessed grilles in thermoplastic material with injected mesh.



61065	Ø 60 mm	1
61066	Ø 80 mm	1
61067	Ø 100 mm	1
61068	Ø 125 mm	1
61069	Ø 160 mm	1
61074	Ø 200 mm	1

GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE

Griglie tonde universali con rete stampata in materiale termoplastico, fornite con molle da montare.

ROUND GRILLES IN THERMOPLASTIC MATERIAL WITH SPRINGS

Universal round grilles in thermoplastic material with springs and injected mesh.



61075	Ø 140 mm	1
61076	Ø 175 mm	1
61077	Ø 220 mm	1

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO

Griglie quadrate e rettangolari da appoggio in materiale termoplastico con rete stampata e dotate di viti per il fissaggio.

RECESSED SQUARE AND RECTANGULAR GRILLES

Recessed square and rectangular grilles in thermoplastic material with injected mesh and fixing screws.



61078	150x200 mm	1
61079	230x230 mm	1



GRIGLIE CIRCOLARI DA INCASSO IN RAME E ALLUMINIO

Griglie circolari da incasso in rame e alluminio con rete in fibra di vetro. Dotate di pellicola protettiva antiraffio sul frontale.

ROUND RECESSED GRILLES IN COPPER AND ALUMINIUM

Round recessed grilles in copper and aluminium with glass fiber mesh. Covered with anti-scratch and protective film.

61083	Ø 80 mm - rame / copper	1
61084	Ø 80 mm - alluminio / aluminium	1
61089	Ø 100 mm - rame / copper	1
61090	Ø 100 mm - alluminio / aluminium	1
61091	Ø 120 mm - rame / copper	1
61092	Ø 120 mm - alluminio / aluminium	1



GRIGLIE CIRCOLARI CON MOLLE IN RAME E ALLUMINIO

Griglie circolari in rame e alluminio con molle e rete in fibra di vetro. Dotate di pellicola protettiva antiraffio sul frontale.

ROUND GRILLES WITH SPRINGS IN COPPER AND ALUMINIUM

Round grilles with springs in copper and aluminium with fiber glass mesh. Covered with anti-scratch and protective film.

61040	Ø 130 mm - rame / copper	1
61060	Ø 130 mm - alluminio / aluminium	1
61041	Ø 150 mm - rame / copper	1
61061	Ø 150 mm - alluminio / aluminium	1
61042	Ø 180 mm - rame / copper	1
61062	Ø 180 mm - alluminio / aluminium	1
61043	Ø 240 mm - rame / copper	1
61063	Ø 240 mm - alluminio / aluminium	1



GRIGLIE QUADRATE DA APPOGGIO IN RAME E ALLUMINIO

Griglie quadrate da appoggio con rete in fibra di vetro e predisposizione fori per viti. Dotate di pellicola protettiva antiraffio sul frontale.

RECESSED SQUARE GRILLES IN COPPER AND ALUMINIUM

Recessed square grilles with fiber glass mesh and with pre-marked screw holes. Covered with anti-scratch and protective film.

61050	150x150 mm - rame / copper	1
61070	150x150 mm - alluminio / aluminium	1
61053	230x230 mm - rame / copper	1
61072	230x230 mm - alluminio / aluminium	1






GRIGLIE CIRCOLARI E RETTANGOLARI IN RAME E ALLUMINIO

ROUND AND SQUARE GRILLES IN COPPER AND ALUMINIUM

GRIGLIE RETTANGOLARI IN RAME

Griglie rettangolari da appoggio in rame con rete in fibra di vetro e predisposizione fori per viti, fornite con pellicola antigraffio sul frontale.



RECTANGULAR COPPER GRILLES

Recessed rectangular copper grilles with fiber glass mesh and with pre-marked screw holes, covered with anti-scratch and protective film.

		
61051	250x140 mm	1
61052	360x140 mm	1

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN INOX E ALLUMINIO DA APPOGGIO

Griglie quadrate e rettangolari universali da appoggio in alluminio con rete in fibra di vetro. Fornite con pellicola protettiva sul frontale e predisposizione dei fori per viti.



RECESSED SQUARE AND RECTANGULAR STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM GRILLES

Universal square and rectangular recessed grilles with fiber glass mesh. Supplied with anti-scratch and protective film and pre-marked screw holes.

		
61056	140x140 mm - INOX	1
61071	250x140 mm	1
61073	360x140 mm	1
61093	250x400 mm	1



2

Sistema Flessibile monoparete in PPs per condensazione
Flexible Single-wall system for condensation in PPs



SISTEMA FLESSIBILE MONOPARETE PER CONDENSAZIONE IN PPs FLEXIBLE PPs SINGLE WALL SYSTEM FOR CONDENSATION

T-Flex

Descrizione

È il sistema in polimero plastico PPs autoestinguente per lo scarico dei prodotti della combustione da generatori a condensazione. È formato da elementi rigidi e flessibili che si possono integrare tra loro. Viene prodotto in rotolo ed è adatto alla realizzazione di condotti e camini per evacuazione fumi, con funzionamento in pressione positiva fino a 5000 Pa e pressione negativa fino a 40 Pa. La temperatura massima di utilizzo è pari a 120°C.



UNI EN 14471
UNI 11528 - UNI 7129

T-Flex

Description

It is a system in plastic polymer called PPs, which is flame-retardant, for removal of the combustion products from condensation boilers. This system is composed of rigid and flexible elements that can be combined together. It is produced in coils and is suitable for the construction of ducts and chimneys for smoke evacuation, operating at positive pressure up to 5000 Pa and negative pressure up to 40 Pa. The maximum temperature of use is 120°C.


Designazione Flexible pipe designation	T120 H1 W 2 000 LI E U0
Tipologia materiale Material	PPs autoestinguente Self extinguishing PPs
Tenuta alle pressioni Pressure resistance	Con guarnizione in EPDM With EPDM gasket
Giunti Joints	A bicchiere MF Ø 60, con predisposizione per guarnizioni. Innesto MF ogni 50 cm MF Spigot and socket Ø 60, with gasket predisposition. MF grafting every 50 cm
Campo d'impiego Application range	Caldaie a condensazione e scarico vapori di cottura Condensing systems only and cooking fumes
Combustibili idonei Suitable fuels	Gas metano Methane gas
Temperatura di esercizio Operating temperature	Continua fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM Continuous operation up to 120°C wet under pressure with EPDM gaskets
Reazione al fuoco Fire reaction	Classe "E" (secondo EN 13501-1) Class "E" (according to EN 13501-1)

51321/30	Ø 50 mm	30 m
51320/30	Ø 60 mm	30 m
51298/30	Ø 80 mm	30 m
51736/30	Ø 100 mm	30 m
51737/30	Ø 125 mm	30 m
51738/30	Ø 160 mm	30 m

I prezzi di listino si riferiscono al rotolo da 30 m / The list prices refer to 30 m roll

COLLARE DI CENTRAGGIO

Dispositivo da impiegarsi quando è necessario sostenere il sistema fumario in cavedi stretti, per tenerlo a dovuta distanza dalle pareti. Da impiegarsi obbligatoriamente ogni 2 metri per garantire l'integrità del condotto e delle sue funzioni anche a temperature elevate.



CENTRE BARCKET

This product is used to support the flue system in narrow shafts and keep it at a safe distance from the walls. To be used with flex pipes every 2 meters in order to ensure the integrity of the duct and of its functions even at elevated temperatures.

51327	Ø 50 mm	1
51328	Ø 60 mm	1
51330	Ø 80 mm	1
51739	Ø 100 mm	1
51329	Ø 125 mm	1
51389	Ø 160 mm	1
51396	Ø 200 mm	1



T-TotalFlex

Descrizione

È il sistema di scarico fumi in polimero plastico tutto flessibile senza soluzione di continuità. Il sistema infatti prevede un solo ed unico manicotto di giunzione con il quale è possibile gestire tre diverse combinazioni: rigido-flex, flex-flex e flex-rigido. Ideale per l'evacuazione dei fumi provenienti dalla combustione delle caldaie a condensazione e dei vapori della cucina. Va sempre collocato in un cavedio/asola tecnica o all'interno della centrale termica.


51421	Ø 50 mm	30 m
51422	Ø 60 mm	30 m
51423	Ø 80 mm	30 m

I prezzi di listino si riferiscono al rotolo da 30 m / The list prices refer to 30 m roll

T-TotalFlex

Description

It is the flue system in plastic polymer that is completely flexible without solution of continuity. The system includes a single and unique connection sleeve with which it is possible to manage three different combinations: rigid-flex, flex-flex, flex-rigid. The system is suitable for evacuating the combustion products of condensing boilers and kitchen vapours. It must always be placed in a technical cavity/technical loop or inside the thermal power plant.



MANICOTTO DI GIUNZIONE

Elemento che consente la connessione di due tubi e di gestire tre combinazioni diverse: flex-flex, rigido-flex e flex-rigido. Il kit comprende 4 clip e le guarnizioni.

JUNCTION SLEEVE

It allows connecting two tubes and managing up to three different combinations: flex-flex, rigid-flex, flex-rigid. The kit includes 4 clips and silicon gaskets.

51426	Ø 50 mm	1
51427	Ø 60 mm	1
51428	Ø 80 mm	1
51429	Clip di fissaggio / Fixing clips	10



KIT DI RICAMBIO

Kit completo di guarnizioni (3 pz) e clip di fissaggio (4 pz).

SPARE PARTS KIT

Spare parts kit including gaskets (3 pcs) and fixing clips (4 pcs) for fittings.

51418	Ø 50 mm	1
51419	Ø 60 mm	1
51424	Ø 80 mm	1





3

Sistema rigido monoparete in PP per condensazione
Rigid PP Single-wall system for condensation



SISTEMA RIGIDO MONOPARETE PER CONDENSAZIONE IN PP

RIGID PP SINGLE WALL SYSTEM FOR CONDENSATION

T-PP


Descrizione

È un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali.

T-PP

Description

PP single wall flexible product RAL 9010 colour with optional EPDM gasket. This product is certified for high resistance to acid condensation. It is suitable for smoke evacuation with condensation heat generator not exceeding operating temperature 120°C. Not suitable for: direct sun exposure, places featuring very cold temperatures. Do not install in places where intense vibrations, mechanical hurts or scratches may occur.



UNI EN 14471
UNI 11528 - UNI 7129

Designazione Flexible pipe designation	T120 H1 W 2 000 LI E U
Tipologia materiale Material	PPs autoestinguente Self extinguishing PPs
Tenuta alle pressioni Pressure resistance	Con guarnizione in EPDM conforme alla norma EN 14241 With EPDM gasket in compliance with the EN 14241
Giunti Joints	A bicchiere MF, con predisposizione per guarnizioni MF Spigot and socket, with gasket predisposition
Campo d'impiego Application range	Caldaie a condensazione e scarico vapori di cottura Condensing systems only and cooking fumes
Resistenza alla corrosione Corrosion resistance	Tipo 2 2 Type
Combustibili idonei Suitable fuels	Gas metano Methane gas
Reazione al fuoco Fire reaction	Classe "E" (secondo EN 13501-1) Class "E" (according to EN 13501-1)
Temperatura di esercizio Operating temperature	Continua fino a 120 °C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM Continuous operation up to 120 °C wet under pressure with EPDM gaskets

250 MM

51257	Ø 50 mm	18
51258	Ø 60 mm*	12
51277	Ø 80 mm*	8
51262	Ø 100 mm*	4
51264	Ø 125 mm	6
51265	Ø 160 mm	4
51266	Ø 200 mm	1

500 MM

51261	Ø 50 mm	28
51278	Ø 60 mm*	18
51281	Ø 80 mm *	10
51730	Ø 100 mm*	8
51944	Ø 125 mm	3
51947	Ø 160 mm	2
51950	Ø 200 mm	1

1000 MM

51260	Ø 50 mm	40
51279	Ø 60 mm*	32
51282	Ø 80 mm*	10
51731	Ø 100 mm*	8
51769	Ø 125 mm	3
51948	Ø 160 mm	2
51951	Ø 200 mm	1

2000 MM

51363	Ø 50 mm	40
51280	Ø 60 mm*	32
51283	Ø 80 mm*	18
51733	Ø 100 mm*	12
51259	Ø 125 mm	10
51254	Ø 160 mm	10
51273	Ø 200 mm	1

*** Disponibili anche in PP nero / Also available in black PP**

Per ulteriori misure disponibili, contattare il nostro ufficio tecnico / For more available measurements, please contact our technical office



CURVA A 90°

Elemento che consente la deviazione dei condotti di 90° rispetto all'asse della canna fumaria e/o del canale da fumo.

90° ELBOW

It allows deflecting the smoke duct by 90° from the axis of the flue pipe.

51269	Ø 50 mm	30
51270	Ø 60 mm*	16
51272	Ø 80 mm*	10
51721	Ø 100 mm*	8
51763	Ø 125 mm	3
51773	Ø 160 mm	1
51783	Ø 200 mm	1



* Disponibili anche in PP nero / Also available in black PP

CURVA A 45°

Elemento che consente la deviazione dei condotti di 45° rispetto all'asse della canna fumaria e/o del canale da fumo.

45° ELBOW

It allows deflecting the smoke duct by 45° from the axis of the flue pipe.

51268	Ø 50 mm	30
51274	Ø 60 mm*	18
51276	Ø 80 mm*	10
51723	Ø 100 mm*	8
51765	Ø 125 mm	3
51775	Ø 160 mm	1
51785	Ø 200 mm	1



* Disponibili anche in PP nero / Also available in black PP

RACCORDO A "T"

Elemento di raccordo fondamentale che unisce il canale da fumo con la parte verticale del sistema, convogliandone i fumi nel modo corretto ed a totale tenuta.

Disponibile in 3 versioni:

- diametro primario e di innesto uguali;
- diametro innesto ridotto a 80 mm;
- diametro innesto ridotto a 100 mm.

"T" ELEMENT

Element suitable for connecting the smoke duct with the vertical section of the chimney ensuring the tightness of the whole system.


Available in 3 different versions:

- diameter of the joint is the same of the linear pipe;
- joint diameter is reduced to 80 mm;
- joint diameter is reduced to 100 mm.

RIDOTTO A / REDUCED TO

51284	Ø 60 mm*	12
51286	Ø 80 mm*	6
51745	Ø 100 mm*	5
51348	Ø 125 mm	5
51349	Ø 160 mm	1
51354	Ø 200 mm	1

51771	Ø 125 mm - 80 mm	5
51774	Ø 160 mm - 80 mm	1
51772	Ø 125 mm - 100 mm	5
51776	Ø 160 mm - 100 mm	1



* Disponibili anche in PP nero / Also available in black PP



SISTEMA RIGIDO MONOPARETE PER CONDENSAZIONE IN PP

RIGID PP SINGLE WALL SYSTEM FOR CONDENSATION



MODULO PRELIEVO FUMI

Elemento che consente il prelievo dei fumi esausti della combustione per poter effettuare gli opportuni controlli riguardanti il rendimento ed il buon funzionamento del generatore di calore. Si può installare in condotti, canali da fumo e camini.

SMOKE ANALYSIS ELEMENT

This element allows to withdraw of exhaust fumes in order to test the performance and functioning of the heat generator. It can be installed in smoke ducts and chimneys.

51755	Ø 60 mm	10
51756	Ø 80 mm	8
51757	Ø 100 mm	5
51758	Ø 125 mm	6
51759	Ø 160 mm	1



MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Elemento indispensabile in un sistema fumario, in quanto, attraverso un tappo ad espansione, permette di effettuare il controllo del sistema di evacuazione dei fumi, garantendone così il corretto funzionamento, per la totale sicurezza dell'utilizzatore finale.

INSPECTION WITH ROUND DOOR

An indispensable element in a chimney system, as, by means of an expansion cap, it allows the control of the smoke evacuation system, thus guaranteeing its correct operation, for the total safety of the end user.

51751	Ø 80 mm	12
51752	Ø 100 mm	5
51753	Ø 125 mm	5
51754	Ø 160 mm	1



TAPPO RACCOGLI CONDENSA

Elemento inferiore nel sistema fumario che ne tappa la parte più bassa e che ne convoglia la condensa formata all'interno in un raccordo filettato 1/2" GAS.

CONDENSING TRAP

This element can be placed in the lower part of the system in order to collect condensation and permits its outflow through a 1/2" threaded drain.

51285	Ø 60 mm*	40
51288	Ø 80 mm*	20
51740	Ø 100 mm*	12
51360	Ø 125 mm	6

* Disponibili anche in PP nero / Also available in black PP



RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE

Raccordo che consente l'unione di due tratti con diametri diversi passando da un certo diametro ad uno più piccolo.

CONIC SHAPED DIAMETER REDUCER

Joint that allows the connection between two pipes of different diameters by changing from a certain diameter to a smaller one.

51382	M Ø 80 mm - F Ø 50 mm	10
51292	M Ø 80 mm - F Ø 60 mm	10
51380	M Ø 100 mm - F Ø 80 mm	10
51425	M Ø 125 mm - F Ø 80 mm	10
51339	M Ø 125 mm - F Ø 100 mm	10



AUMENTI DI SEZIONE PIATTI

Raccordo che consente l'unione di due tratti concentrici con diametri diversi passando da un certo diametro ad uno più grande.

Da utilizzare solo nei tratti verticali.

FLAT DIAMETER INCREASER

Connection that allows the joining of two concentric sections with different diameters by changing from a certain diameter to a larger one. For use in vertical sections only.

51341	M Ø 50 mm - F Ø 60 mm	10
51291	M Ø 60 mm - F Ø 80 mm	20
51318	M Ø 60 mm - F Ø 100 mm	12
51293	M Ø 80 mm - F Ø 100 mm	12
51319	M Ø 80 mm - F Ø 125 mm	6
51322	M Ø 100 mm - F Ø 125 mm	6
51343	M Ø 125 mm - F Ø 160 mm	1



RIDUZIONE A SCOMPARSA

Riduzione di piccole dimensioni per il collegamento di due tratti delle tubazioni a vista. Ideale per caldaie collocate in spazi ridotti.

HIDDEN REDUCER

Reducer of small dimensions for connecting two sections of exposed pipes. It is perfect for boilers placed in limited spaces.

51388	M Ø 60 mm - F Ø 50 mm	1
51364	M Ø 80 mm - F Ø 50 mm	1
51369	M Ø 80 mm - F Ø 60 mm	1





SISTEMA RIGIDO MONOPARETE PER CONDENSAZIONE IN PP

RIGID PP SINGLE WALL SYSTEM FOR CONDENSATION

CURVA A 90° CON ISPEZIONE

Consente la deviazione dei condotti di 90°. Dispone di un tappo a vite per permettere l'eventuale controllo e pulizia del condotto fumario, garantendo comunque la tenuta alle pressioni.



90° ELBOW WITH INSPECTION

It allows duct deviation of 90°. It is fitted with a screw cap to allow the possible inspection and cleaning of the smoke duct, while still guaranteeing pressure tightness.


51338	Ø 80 mm	8

COLLARE DI CENTRAGGIO

Dispositivo da impiegarsi quando è necessario sostenere il sistema fumario in cavedi stretti, per tenerlo a dovuta distanza dalle pareti del cavedio stesso.

CENTRE BARCKET

This product is used to support the flue system in narrow shafts and keep it at a safe distance from the walls.




51327	Ø 50 mm	1
51328	Ø 60 mm	1
51330	Ø 80 mm	1
51739	Ø 100 mm	1
51329	Ø 125 mm	1
51389	Ø 160 mm	1
51396	Ø 200 mm	1

COLLARE DI FISSAGGIO VERNICIATO BIANCO

Elemento pratico, economico ed efficace per fissare a pareti di cemento o in laterizio gli elementi del camino, soprattutto nei casi di spazi ridotti. Fornito munito di tassello 10x60 mm. Verniciato bianco.

WHITE PAINTED WALL BRACKET WITH SCREW ANCHOR

This product is suitable for fastening the linear elements of the chimney to a concrete or brick wall. It is indicated in case of narrow walls. It comes in white color with screw anchor included.



51053C	Ø 60 mm	1
51053A	Ø 80 mm	1
51053B	Ø 100 mm	1
51248	Ø 110 mm	1
51053E	Ø 125 mm	1
51249	Ø 125 - 130 mm	1
51053D	Ø 160 mm	1
51053F	Ø 200 mm	1




ROSONE IN E.P.D.M. BIANCO

Rosone in E.P.D.M. bianco per tubo in PP, non necessita di fissaggio mediante silicone in quanto autoportante.

WHITE E.P.D.M. ROSE COVER

White E.P.D.M. rose cover for PP pipes, it does not need any fixing as it is self-supporting.

51069	Ø 60 mm	6
51010	Ø 80 mm	15
51036	Ø 100 mm	10
51890	Ø 110 mm	10
51891	Ø 125 mm	10



GUARNIZIONE IN E.P.D.M.

La guarnizione in EPDM permette l'assemblaggio degli elementi e la tenuta stagna dei medesimi, con tenute alle pressioni oltre i 1200 Pa.

E.P.D.M. GASKET

The E.P.D.M. gasket allows the assembly of linear elements and assure the tightness up to 1200 Pa.

51854	Ø 50 mm	50
51289	Ø 60 mm	20
51275	Ø 80 mm	20
51850	Ø 100 mm	20
51851	Ø 125 mm	10
51852	Ø 160 mm	10
51853	Ø 200 mm	1



CAPPELLO CINESE

Elemento di chiusura di un qualsiasi foro del diametro equivalente, offre quindi la possibilità di ispezionare il sistema di evacuazione dei fumi.

CHINESE CAP

Closing cap for any hole of equivalent diameter that offers the possibility of inspecting the flue gas evacuation system.



51420	Ø 80 mm - PP nero	1
51242	Ø 80 mm - Acciao Inox	



SISTEMA RIGIDO MONOPARETE PER CONDENSAZIONE IN PP

RIGID PP SINGLE WALL SYSTEM FOR CONDENSATION




GRIGLIA ASPIRAZIONE

51006 - Materiale plastico
51006A - Acciaio inox

FLUE GRILL

51006 - Plastic
51006A - Stainless steel

51006	Ø 80 mm - Materiale plastico/plastic	10
51006A	Ø 80 mm - Inox	10



GRIGLIA ASPIRAZIONE ALTA

51006J-51006I-51006E-51006K
Materiale plastico
51006F - Acciaio inox
51006H - Acciaio inox

LONG FLUE GRILL

51006J-51006I-51006E-51006K
Plastic
51006F - Stainless steel
51006H - Stainless steel

51006H	Ø 60 mm - Inox/Stainless Steel	10
51006J	Ø 60 mm - Materiale plastico/Plastic bianco/white	10
51006I	Ø 60 mm - Materiale plastico/Plastic nero/black	10
51006E	Ø 80 mm - Materiale plastico/Plastic bianco/white	10
51006F	Ø 80 mm - Inox/Stainless Steel	10
51006K	Ø 80 mm - Materiale plastico/Plastic nero/black	10




TERMINALE SCARICO FUMI CON ANTIGOCCIA

In materiale plastico

SMOKE EXHAUST TERMINAL WITH ANTI-DRIP

In plastic material

51228	Ø 60 mm	10
51229	Ø 80 mm	10



GRIGLIA ASPIRAZIONE/SCARICO FUMI

51007-51068-51068B - Acciaio Inox
51006C - Alluminio bianco
51236-51234-51238-51241 - Materiale plastico
51232 - Nylon

AIR/DISCHARGE FLUE GRILL

51007-51068-51068B - Stainless steel
51006C - White Aluminium
51236-51234-51238-51241 - Plastic
51232 - Nylon

51068	Ø 60 mm - Inox/Stainless Steel	10
51236	Ø 60 mm - Materiale plastico/Plastic bianco/white	10
51234	Ø 60 mm - Materiale plastico/Plastic nero/black	10
51238	Ø 80 mm - Materiale plastico/Plastic bianco/white	10
51007	Ø 80 mm - Inox/Stainless Steel	10
51232	Ø 80 mm - Nylon	10
51241	Ø 80 mm - Materiale plastico/Plastic nero/black	10
51006B	Ø 100 mm - Inox/Stainless Steel	10
51006C	Ø 100 mm - Alluminio bianco/White aluminium	10

4

Sistema Coassiale universale per condensazione in PP/PP
PP/PP Universal coaxial system for condensation



SISTEMA COASSIALE UNIVERSALE PER CONDENSAZIONE IN PP

PP UNIVERSAL COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION

Kit universale

KIT UNIVERSALE IN PP/PP Ø 60 - 100 PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Sistema coassiale Ø 60 - 100 mm in PP/PP bianco adattabile a **48 modelli** di caldaie a condensazione.

Dotato di accessori:

- Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi;
- Flangia di bloccaggio alla caldaia;
- Fascia con guarnizione per bloccaggio alla caldaia.


Universal kit

PP/PP UNIVERSAL KIT Ø 60 - 100 FOR CONDENSING BOILERS

White PP/PP coaxial system Ø 60 - 100 mm adaptable to 48 condensing boiler models.

Equipped with accessories:

- 90° coaxial starting curve with flue gas tapping;
- Flange for clamping to the boiler;
- Band with gasket for clamping to the boiler.



CALDAIE A CONDENSAZIONE COMPATIBILI CON IL SISTEMA UNIVERSALE

CONDENSING BOILERS COMPATIBLE WITH THE UNIVERSAL SYSTEM

Airfel - Arca - Argo - Ariston - Baltur - Baxi - Beretta - Biasi - Broje - Chaffoteaux - Cointra - Daikin - De Dietrich - Ecoflam - Elco - Euroterm - Ferroli - Fondital - Fontecal - Ici - Invent - Italtherm - Joannes - La Bongio - Lamborghini - Mcn - Montan - NewFar - Nuova Florida - Radiant - Radi - Remeha - Riello - Rinnai - Roca - Rotex - Savio - Saunier Duval (*solo modello Themis condens low nox*) - Sime - Simat - Stargas - Sylber - Termet - Thermital - Unical - Vaillant - Viessman - Wolf

Sime, Ferroli, Baltur, Biasi, Joannes, Ici, Savio, Unical*, Euroterm, Arca, Lamborghini, Fondital, Stargas, Mcn, La Bongio, Italtherm, Radiant, Airfel, Saunier Duval**, Nova Florida, Invent, Montan, Cointra * Esclusi modelli/ Excluding models X e X PLUS ** Solo modello/ Only model Themis Condens Low Nox	Baltur
Beretta, Riello, Sylber, Fontecal, Vaillant, Chaffoteaux, Ariston, Radi, Simat, NewFar, Elco, Ecoflam, Thermital	Baxi, Argo, Roca, Viessman, Termet, Remeha, De Dietrich, Broje, Rotex, Rinnai, Wolf, Daikin



PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PRESA ANALISI FUMI

Partenza verticale coassiale universale in PP/PP Ø 60-100 mm con presa analisi fumi adattabile a 48 diversi modelli di caldaie.

COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

Universal PP coaxial vertical starting with smoke sampling Ø 60-100 mm adaptable to 48 condensing boiler models.



COPVC050005	Ø 60 - 100 mm	1

CURVA DI PARTENZA COASSIALE VERTICALE A 90° CON PRESA ANALISI FUMI

Curva di partenza verticale coassiale universale in PP/PP Ø 60-100 mm con presa analisi fumi adattabile a 48 diversi modelli di caldaie.

COAXIAL VERTICAL STARTING 90° CURVE WITH SMOKE SAMPLING

Universal PP coaxial vertical starting curve with smoke sampling Ø 60-100 mm adaptable to 48 condensing boiler models.



COPVC050010	Ø 60 - 100 mm	1

SDOPPIATORE A CIABATTA IN PP CON PRELIEVO FUMI

Sdoppiatore a ciabatta universale in PP da Ø 60-100 mm a Ø 80-80 mm adattabile a 48 diversi modelli di caldaie.

PP SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

Universal PP splitter from Ø 60-100 mm a Ø 80-80 mm adaptable to 48 condensing boiler models.



COPVC050015	Ø 60 - 100 mm	1



5

Sistema Coassiale per condensazione in PVC e PP
PVC and PP Coaxial system for condensation



SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PVC E PP

PVC AND PP COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION

PROLUNGA COASSIALE CON TERMINALE DI SCARICO L 1000

Parte orizzontale del kit che comprende il tubo di prolunga e il terminale di scarico nero anti UV.

COAXIAL EXTENSION WITH DRAIN TERMINAL L 1000

Horizontal part of kit that includes the extension and the black drain terminal U.V. resistant




COPVCPT1000	Ø 60 - 100 mm	1

PROLUNGA COASSIALE PER KIT PP/PVC

Elemento che consente il prolungamento del tratto orizzontale del kit scarico a parete.

COAXIAL EXTENSION FOR PP/PVC KIT

Extension element for horizontal section of the wall outflow kit.




COPVCPR0500	L 500 mm - Ø 60 - 100 mm	1
COPVCPR1000	L 1000 mm - Ø 60 - 100 mm	1
COPVCPR2000	L 2000 mm - Ø 60 - 100 mm	1

CURVA COASSIALE PER KIT PP/PVC

Consente la deviazione del condotto del kit di scarico orizzontale di 45° o 90° permettendo di seguire il percorso necessario.

COAXIAL ELBOW FOR KIT PP/PVC

This product allows 45° and 90° deviation of the kit horizontal outflow duct in order to follow the designed path.



COPVCCR0045	45° - Ø 60 - 100 mm	1
COPVCCR0090	90° - Ø 60 - 100 mm	1



KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI


Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Ferrolì - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical (eccetto mod. X e XT) - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Ferrolì - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical (except X and XT mod) - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant



COPVCA51091	Ø 60 - 100 mm	1

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI


Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Unical (solo mod. X e XT)

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Unical (X and XT model only)



COPVCA51090	Ø 60 - 100 mm	1

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI


Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal



COPVCB51112	Ø 60 - 100 mm	1

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI


Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Remeha - De Dietrich - Broje

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Remeha - De Dietrich - Broje



COPVCC51094	Ø 60 - 100 mm	1




SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PVC E PP

PVC AND PP COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Saunier Duval - Hermann



COPVCL51107	Ø 60 - 100 mm	1

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW


This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Saunier Duval - Hermann

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus



COPVCD51097	Ø 60 - 100 mm	1

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW


This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Vaillant



COPVCG51102	Ø 60 - 100 mm	1

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW


This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Vaillant

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam



COPVCH51104	Ø 60 - 100 mm	1

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam



KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI


Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Immergas

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Immergas



COPVCI51115	Ø 60 - 100 mm	1

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI


Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Cosmogas

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Cosmogas



COPVCC51100	Ø 60 - 100 mm	1

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI


Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Atlantic - Ignis

COAXIAL KIT FOR WALL SMOKE OUTFLOW

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Atlantic - Ignis



COPVCA51103	Ø 60 - 100 mm	1



SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PVC E PP

PVC AND PP COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Ferrolì - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical (eccetto mod. X e XT) - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Ferrolì - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical (except X and XT mod) - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant

COPVCCR0091	Ø 60 - 100 mm	1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Unical (solo mod X e XT)

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Unical ((X and XT mod. only)

COPVCCR0092	Ø 60 - 100 mm	1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal

COPVCCR0112	Ø 60 - 100 mm	1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Remeha - De Dietrich - Broje

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Remeha - De Dietrich - Broje

COPVCCR0094	Ø 60 - 100 mm	1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Saunier Duval - Hermann

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Saunier Duval - Hermann



COPVCCR0107	Ø 60 - 100 mm	1

CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus



COPVCCR0097	Ø 60-100 mm	1

CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Vaillant

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Vaillant



COPVCCR0102	Ø 60 - 100 mm	1

CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam



COPVCCR0104	Ø 60 - 100 mm	1



SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PVC E PP

PVC AND PP COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:


Immergas

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Immergas

		
COPVCCR0115	Ø 60 - 100 mm	1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:


Cosmogas

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Cosmogas

		
COPVCCR0100	Ø 60 - 100 mm	1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento consente il fissaggio alla caldaia del sistema di scarico dei fumi ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Atlantic - Ignis

90° COAXIAL STARTING CURVE 90° WITH SMOKE SAMPLING

This element allows the flue system to be attached to the boiler and is adaptable to the following boilers:

Atlantic - Ignis

		
COPVCCR0103	Ø 60 - 100 mm	1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Ferrolì - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant

COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Ferrolì - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant



COPVC051395	Ø 60 - 100 mm	1

PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal

COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal



COPVC051398	Ø 60 - 100 mm	1

PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Remeha - De Dietrich - Broje

COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Remeha - De Dietrich - Broje



COPVC051394	Ø 60 - 100 mm	1

PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Saunier Duval - Hermann

COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Saunier Duval - Hermann



COPVC051294	Ø 60 - 100 mm	1



SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PVC E PP

PVC AND PP COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION



PARTENZA COASSIALE VERTICALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus

90° COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus

		
COPVC051396	Ø 60 - 100 mm	1



PARTENZA COASSIALE VERTICALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Vaillant

90° COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Vaillant

		
COPVC051393	Ø 60 - 100 mm	1



PARTENZA COASSIALE VERTICALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam

90° COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam

		
COPVC051392	Ø 60 - 100 mm	1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Immergas

COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Immergas



COPVC051391	Ø 60 - 100 mm	1

PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Cosmogas

COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Cosmogas



COPVC051390	Ø 60 - 100 mm	1

PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PRELIEVO FUMI

Questo kit serve per scaricare i prodotti della combustione della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Atlantis - Ignis

COAXIAL VERTICAL STARTING WITH SMOKE SAMPLING

This kit is used to discharge the combustion products of the boiler and is adaptable to the following boilers:

Atlantis - Ignis



COPVC051388	Ø 60 - 100 mm	1

SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PVC E PP

PVC AND PP COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION



COPRICAMINO IN PP NERO

Elemento coassiale che permette lo scarico verticale a tetto dei fumi e l'aspirazione dell'aria di cui necessita la caldaia per l'aspirazione con faldaie.

CHIMNEY CAP IN BLACK PP

Elemento coassiale che permette lo scarico verticale a tetto dei fumi e l'aspirazione dell'aria di cui necessita la caldaia per l'aspirazione with roofing.

COPVCKTC060	Ø 60 mm	1
COPVCKTC080	Ø 80 mm	1
COPVCKTC100	Ø 100 mm	1
COPVCKTC125	Ø 125 mm	1
COPVCKTC150	Ø 160 mm	1



FALDAIE INCLINATO BASE PIOMBO

Elemento che serve a raccordare il tetto dell'edificio alla canna fumaria, garantendo l'assoluta impermeabilità delle acque meteoriche. Grazie alla sua particolare forma può essere utilizzato su coperture con pendenze variabili da 5° a 30°.

TILTED ROOFING WITH LEAD BASE

Element used to connect the roof of the building to the chimney, guaranteeing the absolute impermeability of rainwater. Its special shape allows it to be used on roofs with slopes ranging from 5° to 30°.

COPVCF60100	Ø 60 - 100 mm	1
COPVCF80125	Ø 80 - 125 mm	1



TERMINALE COASSIALE A PARETE PER PP/PVC KIT NERO

Elemento coassiale che consente lo scarico a parete dei fumi e l'aspirazione dell'aria comburente. Prodotto in polimero resistente ai raggi U.V., alla formazione del ghiaccio, studiato in modo particolare per prevenire totalmente il reflusso dei fumi nel canale di aspirazione (testato in laboratorio).

COAXIAL WALL TERMINAL FOR PP/PVC BLACK VERSION

Coaxial element that allows the smoke outflow from the wall and aspiration of combustion air. U.V. resistant polymer, ice resistant, designed to prevent reflux of smokes in the aspiration duct (lab tested).

COPVCT60100	Ø 60 - 100 mm	1



TERMINALE A TETTO COASSIALE

Elemento coassiale che permette lo scarico verticale a tetto dei fumi e l'aspirazione dell'aria di cui necessita la caldaia per l'aspirazione.

COAXIAL ROOF TERMINAL

Coaxial element that allows vertical roof exhaust of flue gases and air intake for the boiler.

COPVCTT6010	Ø 60 - 100 mm	1

6

Sistema sdoppiato per condensazione in PP
PP split system for condensation



SISTEMA SDOPPIATO PER CONDENSAZIONE IN PP

PP SPLIT SYSTEM FOR CONDENSATION



SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Daikin

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Daikin

		
COPVC051387	Ø 60 - 100 mm	1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal

		
COPVC051386	Ø 60 - 100 mm	1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Remeha - De Dietrich - Broje

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Remeha - De Dietrich - Broje

		
COPVC051385	Ø 60 - 100 mm	1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Saunier Duval - Hermann

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Saunier Duval - Hermann

		
COPVC051384	Ø 60 - 100 mm	1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus



COPVC051383	Ø 60 - 100 mm	1

SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Vaillant

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Vaillant



COPVC051382	Ø 60 - 100 mm	1

SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam



COPVC051381	Ø 60 - 100 mm	1



SISTEMA SDOPPIATO PER CONDENSAZIONE IN PP

PP SPLIT SYSTEM FOR CONDENSATION

SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Immergas



COPVC051380	Ø 60 - 100 mm	1

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Immergas

SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Cosmogas



COPVC051379	Ø 60 - 100 mm	1

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Cosmogas

SDOPPIATORE A 80/80 CON PRELIEVO FUMI

Questo elemento serve a sdoppiare l'uscita fumi coassiale della caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Wolf



COPVC051377	Ø 60 - 100 mm	1

80/80 SPLITTER WITH SMOKE SAMPLING

This element is used to split the coaxial exit of the combustion products of the boiler and it is adaptable to the following boilers:

Wolf



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

Unical

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Unical



COPVC051376	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1
COPVC051375	Ø 80 - 80 mm - con prelievo fumi	1

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

Radiant - Bongioanni - Italtherm

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Radiant - Bongioanni - Italtherm



COPVC051373	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1
COPVC051374	Ø 80 - 80 mm - con prelievo fumi	1

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

BSG - Savio

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

BSG - Savio



COPVC051372	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1
COPVC051371	Ø 80 - 80 mm - con prelievo fumi	1

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

Italtherm - Sime

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Italtherm - Sime



COPVC051370	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1
COPVC051369	Ø 80 - 80 mm - con prelievo fumi	1

SISTEMA SDOPPIATO PER CONDENSAZIONE IN PP

PP SPLIT SYSTEM FOR CONDENSATION



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

Immergas

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Immergas

COPVC051367	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1
COPVC051368	Ø 80 - 80 mm - con prelievo fumi	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia, inoltre è provvisto del sistema per il prelievo dei fumi, ed è compatibile alle seguenti caldaie:

Fondital - Nova Florida

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Fondital - Nova Florida

COPVC051365	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1
COPVC051366	Ø 80 - 80 mm - con prelievo fumi	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da un modulo per la sola parte fumi che permette lo scarico direttamente dalla caldaia ed è adattabile alle seguenti caldaie:

Elco - Ecoflam - Chaffoteaux - Ariston - Simat

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Elco - Ecoflam - Chaffoteaux - Ariston - Simat

COPVC051363	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1
COPVC051364	Ø 80 - 80 mm - con prelievo fumi	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

Baxi - Beretta (mod. Mynute sintesi, Ciao AT, Ciao AT IN) - Riello (mod. Star AR) - Sylber (mod. Style 4HE, Style 4 HE LN) - Thermital (mod. Heva AR)

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Baxi - Beretta (mod. Mynute sintesi, Ciao AT, Ciao AT IN) - Riello (mod. Star AR) - Sylber (mod. Style 4HE, Style 4 HE LN) - Thermital (mod. Heva AR)

COPVC051361	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

Riello (mod. Start Condens, Start In Condens, Start Acqua Condens) - **Sylber** (mod. Style Condensing) - **Beretta** (mod. Ciao Green)

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Riello (mod. Start Condens, Start In Condens, Start Acqua Condens) - **Sylber** (mod. Style Condensing) - **Beretta** (mod. Ciao Green)



COPVC051362	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

Ferrol

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Ferrol



COPVC051359	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1
COPVC051360	Ø 80 - 80 mm - con prelievo fumi	1

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

Riello (mod. Replexa, Family, Residence)

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Riello (mod. Replexa, Family, Residence)



Con Ø 100 maschio / With Ø 100 male

COPVC051358	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80

Questo prodotto è composto da due coduli che permettono l'aspirazione e lo scarico direttamente dalla caldaia e sono adattabili alle seguenti caldaie:

Riello - Sylber - Beretta - Thermital (tutti gli altri modelli non specificati)

80-80 SEPARATED CHANNELS KIT IN PP

This product consists of two shanks that allow suction and discharge directly from the boiler and are adaptable to the following boilers:

Riello - Sylber - Beretta - Thermital (All other models not specified)




Con Ø 100 femmina / With Ø 100 female

COPVC051357	Ø 80 - 80 mm - senza prelievo fumi	1



SISTEMA SDOPPIATO PER CONDENSAZIONE IN PP

PP SPLIT SYSTEM FOR CONDENSATION



SIFONE RACCOLTA CONDENSATI

Tubo L 1500 mm, fascetta, sifone in plastica con guarnizione anulare a tappo.

CONDENSING TRAP KIT

Pepe L 1500 mm, clip, plastic siphon, with seals and cap.

51110	L 1500 mm	1



POMPA CENTRIFUGA MOD. FLOWTANK

Pompa per lo scarico di condense acide di caldaie a condensazione dalle elevate portate in evacuazione con vasca raccolta condensa reversibile. Alimentazione 230 V 50 Hz 0,8 A - Portata max 500 l/h - Serbatoio 1,3 l - Max spinta 5,4 m. Da abbinare alla cartuccia PH Safe in grado di neutralizzare fino a 800 l di condensa acida con pH uguale a 3.

CENTRIFUGAL PUMP MOD. FLOWTANK

Pump for the discharge of acid condensate from condensing boilers with high flow rates designed with reversible condensate drain pan. Power: 230 V, 50 Hz 0.8 A - Maximum flow rate 500 l/h - 1,3 l - Tank - Max push 5.4 m. To use with PH Safe cartridge that is able to neutralize up to 800 l of acid condensate with pH equal to 3.

11907	Flowtank	1



POMPA FLOWATCH VISION DUO

Pompa per lo scarico di condense acide silenziosa ed innovativa con portata max 19 l/h. Installazione possibile in verticale ed in orizzontale.

PUMP MOD. FLOWATCH VISION DUO

Silent and innovative pump for the discharge of acid condensate with maximum flow rate of 19 l/h. Vertical and horizontal installation is possible.

11948	Flowatch Vision Duo	1



POMPA CENTRIFUGA TECNOWATER PC-125 A

Studiata per scarico acque cariche di impurità o da derivazioni di condense acide da caldaie. Alimentazione 230 V 50 Hz - Portata max 125 l/h - Serbatoio 1,8 l - Max spinta 4 m. Da abbinare alla cartuccia PH Safe che è in grado di neutralizzare fino a 800 l di condensa acida con pH uguale a 3.

CENTRIFUGAL PUMP TECNOWATER PC-125 A

Designed to drain water loaded with impurities or derivations of acid condensate from boilers. 230V 50 Hz - Maximum flow rate 125 l/h - Tank 1.8 l - Max thrust 4 m. To use with PH Safe cartridge that is able to neutralize up to 800 l of acid condensate with pH equal to 3.

11949	Tecnowater PC-125A	1

7

Sistema Coassiale per condensazione in PP e Alluminio
PP and Aluminium Coaxial System for condensation



TERMINALE COASSIALE ASPIRAZIONE/SCARICO

Il terminale coassiale aspirazione/scarico è completo di guarnizioni e rosoni; il tubo interno è in polipropilene.

COAXIAL TERMINAL AIR/FLUE KIT

The coaxial terminal air/flue kit includes seals and wall plates; the inner pipe is in PP.



51350	Ø 60 - 100 mm	1
51825	Ø 80 - 125 mm	1

PROLUNGA COASSIALE MF

La prolunga coassiale MF è completa di guarnizione; il tubo interno è in PP.

COAXIAL EXTENSION MF

The coaxial extension MF includes seals; the inner pipe is in PP.



51352	L 500 mm - Ø 60 - 100 mm	1
51353	L 1000 mm - Ø 60 - 100 mm	1
51826	L 500 mm - Ø 80 - 125 mm	1
51827	L 1000 mm - Ø 80 - 125 mm	1

PROLUNGA COASSIALE MF CON ISPEZIONE VISIVA

Prolunga coassiale MF con guarnizioni e ispezione visiva; tubo interno in PP.

COAXIAL EXTENSION MF WITH VISUAL INSPECTION

Coaxial extension MF complete of seals and visual inspection; the inner pipe is in PP.



51359	L 330 mm - Ø 60 - 100 mm	1
51832	L 210 mm - Ø 80 - 125 mm	1



SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PP E ALLUMINIO

PP AND ALUMINIUM COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION

KIT CURVA COASSIALE 90°

Kit curva coassiale 90° completa di guarnizioni con tubo interno in PP.



90° COAXIAL ELBOW KIT

90° coaxial elbow kit complete of seals; the inner pipe is in PP.

51355	Ø 60 - 100 mm	1
51829	Ø 80 - 125 mm	1

KIT CURVA COASSIALE 45°

Kit curva coassiale 45° completa di guarnizioni con tubo interno in PP.



45° COAXIAL ELBOW KIT

45° coaxial elbow kit complete of seals; the inner pipe is in PP.

51356	Ø 60 - 100 mm	1
51830	Ø 80 - 125 mm	1

KIT CURVA COASSIALE 90° CON ISPEZIONE VISIVA

Kit curva coassiale 90° completa di guarnizioni con tubo interno in PP.




90° COAXIAL ELBOW KIT WITH VISUAL INSPECTION

90° coaxial elbow kit complete of seals and visual inspection; the inner pipe is in PP.

51357	Ø 60 - 100 mm	1
51831	Ø 80 - 125 mm	1

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM ASPIRAZIONE / SCARICO PARTENZA CON FLANGIA Ø 128 MM - L 750 MM

1. Curva coassiale con ispezione in alluminio/PP Ø 60/100 mm e flangia Ø 128 mm
2. Guarnizione in Aerstop
3. Condotto coassiale Ø 60/100 mm L 750 mm completo di terminale in PP ASP/SCAR antivento
4. Rosoni coprimuro in EPDM bianco



COAXIAL KIT ASPIRATION Ø 60-100 MM / DISCHARGE STARTING WITH FLANGE Ø 128 MM - L 750 MM

1. Coaxial aluminium/PP with inspection Ø 60/100 mm with flange Ø 128 mm
2. Aerstop seal
3. Coaxial duct Ø 60/100 mm L 750 mm complete of terminal intake/discharge anti-wind
4. White EPDM wall plates

Arca, Argo, Baltur, Biasi, Daikin-Rotex, Euroterm, Ferroli, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Savio, Sile, Sime, Unical

Arca, Argo, Baltur, Biasi, Daikin-Rotex, Euroterm, Ferroli, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Savio, Sile, Sime, Unical

CONDEA51091	Ø 60 - 100 mm - con ispezione	1



KIT COASSIALE Ø 60-100 MM ASPIRAZIONE / SCARICO COMPLETO CON PARTENZA MANICOTTO/FASCETTA - L 750 MM


1. Curva coassiale in alluminio/PP Ø 60/100 mm
2. Fascetta metallica con guarnizione in EPDM
3. Condotto coassiale Ø 60/100 mm L 750 mm con terminale in PP ASP/SCAR antivento
4. Rosoni coprimuro in EPDM bianco

Beretta, Riello, Sylber

COAXIAL KIT ASPIRATION Ø 60-100 / DISCHARGE WITH STARTING SLEEVE/ CLAMP - L 750 MM

1. Coaxial aluminium/PP Ø 60/100 mm
2. Metallic clips with EPDM gasket
3. Coaxial duct Ø 60/100 mm L 750 mm complete of terminal intake/discharge anti-wind
4. White EPDM wall plates

Beretta, Riello, Sylber



CONDEB51112	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM ASPIRAZIONE / SCARICO CON PARTENZA MF - L 750 MM


1. Curva coassiale in alluminio/PP Ø 60/100 mm MF
2. Condotto coassiale Ø 60/100 mm L 750 mm completo di terminale in PP ASP/SCAR antivento
3. Rosoni coprimuro in EPDM bianco

Baxi, Rinnai, Roca, Viessmann, Wolf

COAXIAL KIT ASPIRATION Ø 60-100 MM / DISCHARGE WITH STARTING MF - L 750 MM

1. Coaxial aluminium/PP Ø 60/100 mm
2. Coaxial duct Ø 60/100 mm L 750 mm complete of terminal intake/discharge anti-wind
3. White EPDM wall plates

Baxi, Rinnai, Roca, Viessmann, Wolf



CONDEC51094	Ø 60 - 100 mm - con ispezione	1

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM ASPIRAZIONE / SCARICO COMPLETO PARTENZA CON FLANGIA - L 750 MM


1. Curva coassiale in alluminio/PP Ø 60/100 mm e flangia Ø 165 mm
2. Guarnizione in EPDM
3. Condotto coassiale Ø 60/100 mm L 750 mm completo di terminale in PP ASP/SCAR antivento
4. Rosoni coprimuro in EPDM bianco

Bosh

COAXIAL KIT ASPIRATION Ø 60-100 MM / DISCHARGE STARTING WITH FLANGE - L 750 MM

1. Coaxial aluminium/PP Ø 60/100 mm with flange Ø 165 mm
2. EPDM seal
3. Coaxial duct Ø 60/100 mm L 750 mm complete of terminal intake/discharge anti-wind
4. White EPDM wall plates

Bosh



CONDED51097	Ø 60 - 100 mm - con ispezione	1



SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PP E ALLUMINIO

PP AND ALUMINIUM COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM ASPIRAZIONE / SCARICO COMPLETO CON PARTENZA MANICOTTO/FASCETTA L 750 MM


1. Curva coassiale in alluminio/PP Ø 60/100 mm
2. Fascetta metallica
3. Condotto coassiale Ø 60/100 mm L 750 mm con terminale in PP ASP/SCAR antivento
4. Rosoni coprimuro in EPDM bianco

Vaillant

COAXIAL KIT ASPIRATION Ø 60-100 MM / DISCHARGE WITH STARTING SLEEVE/CLAMP - L 750 MM

1. Coaxial aluminium/PP Ø 60/100 mm
2. Metallic clips
3. Coaxial duct Ø 60/100 mm L 750 mm complete of terminal intake/discharge anti-wind
4. White EPDM wall plates

Vaillant



CONDEG51102	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM ASPIRAZIONE / SCARICO COMPLETO CON PARTENZA MANICOTTO/FASCETTA - L 750 MM


1. Curva coassiale in alluminio/PP Ø 60/100 mm
2. Fascetta metallica con guranizione in EPDM
3. Condotto coassiale Ø 60/100 mm L 750 mm completo di terminale in PP ASP/SCAR antivento
4. Rosoni coprimuro in EPDM bianco

Ariston, Chaffoteaux, Ecoflam-Elco

COAXIAL KIT ASPIRATION Ø 60-100 MM / DISCHARGE WITH STARTING SLEEVE/CLAMP - L 750 MM

1. Coaxial aluminium/PP Ø 60/100 mm
2. Metallic clips with EPDM gasket
3. Coaxial duct Ø 60/100 mm L 750 mm complete of terminal intake/discharge anti-wind
4. White EPDM wall plates

Ariston, Chaffoteaux, Ecoflam-Elco



CONDEH51104	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM ASPIRAZIONE / SCARICO COMPLETO PARTENZA CON FLANGIA - L 750 MM


1. Curva coassiale in alluminio/PP Ø 60/100 mm e flangia Ø 165 mm
2. Fascetta metallica
3. Condotto coassiale Ø 60/100 mm L 750 mm completo di terminale in PP ASP/SCAR antivento
4. Rosoni coprimuro in EPDM bianco

Hermann - Saunier Duval

COAXIAL KIT ASPIRATION Ø 60-100 MM / DISCHARGE STARTING WITH FLANGE - L 750 MM

1. Coaxial aluminium/PP Ø 60/100 mm with flange Ø 165 mm
2. Metallic clips
3. Coaxial duct Ø 60/100 mm L 750 mm complete of terminal intake/discharge anti-wind
4. White EPDM wall plates

Herman - Saunier Duval



CONDEL51107	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1

SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PP E ALLUMINIO

PP AND ALUMINIUM COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION



**PARTENZA VERTICALE PER
TRONCHETTO FLANGIATO-BICCHIERATO
FF 60-100 COASSIALE PER USCITA
VERTICALE "A NORME CE"**

**FF 60-100 FLANGED-NIPPER-SLOT
GLASS COAXIAL VERTICAL STARTING
FOR VERTICAL EXIT ACCORDING TO
STANDARD CE**

Arca - Argo - Baltur - Biasi - Daikin Rotex
- Euroterm - Ferroli - Fondital - Italtherm
- Joannes - Lamborghini - Nova Florida
- Radiant - Savio - Sile - Sime - Unical

Arca - Argo - Baltur - Biasi - Daikin Rotex
- Euroterm - Ferroli - Fondital - Italtherm
- Joannes - Lamborghini - Nova Florida
- Radiant - Savio - Sile - Sime - Unical



51837	Ø 60 - 100 mm	1

**TRONCHETTO PARTENZA FF COASSIALE
60-100 USCITA VERTICALE MANICOTTO-
FASCETTA PER CONDENSAZIONE**

**ADAPTER WITH COAXIAL FF 60-100
STARTING AND VERTICAL EXIT , CLAMP
AND COUPLING FOR CONDENSATE**

Hermann - Saunier Duval

Hermann - Saunier Duval



51835SD	Ø 60 - 100 mm	1

**TRONCHETTO FLANGIATO-BICCHIERATO
FF 60-100 COASSIALE PER USCITA
VERTICALE**

**FF 60-100 FLANGED-NIPPER-SLOT
GLASS COAXIAL ADAPTER FOR
VERTICAL EXIT**

Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam
Elco - Riello - Sylber

Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam
Elco - Riello - Sylber



51838	Ø 60 - 100 mm	1



SISTEMA COASSIALE PER CONDENSAZIONE IN PP E ALLUMINIO

PP AND ALUMINIUM COAXIAL SYSTEM FOR CONDENSATION



**TRONCHETTO PARTENZA FF COASSIALE
60-100 USCITA VERTICALE MANICOTTO
E FASCETTA PER CONDENSAZIONE**

Baxi - Rinnai - Roca - Vaillant -
Viessmann - Wolf

**FF 60-100 FLANGED-NIPPER-SLOT
GLASS COAXIAL ADAPTER VERTICAL
EXIT, CLAMP AND COUPLING FOR
CONDENSATE**

Baxi - Rinnai - Roca - Vaillant -
Viessmann - Wolf

		
51835	Ø 60 - 100 mm	1



**TRONCHETTO FLANGIATO-BICCHIERATO
FF 60-100 COASSIALE PER USCITA
VERTICALE CON ISPEZIONE**

Bosh

**FF 60-100 FLANGED-NIPPER-SLOT
GLASS COAXIAL ADAPTER FOR
VERTICAL EXIT WITH INSPECTION**

Bosh

		
51836	Ø 60 - 100 mm	1






SIFONE RACCOLTA CONDENSATI

Tubo L 1500 mm, fascetta, sifone in plastica con guarnizione anulare a tappo.

CONDENSING TRAP KIT

Pepe L 1500 mm, clip, plastic siphon, with seals and cap.

51110	L 1500 mm	1



POMPA CENTRIFUGA MOD. FLOWTANK

Pompa per lo scarico di condense acide di caldaie a condensazione dalle elevate portate in evacuazione con vasca raccolta condensa reversibile. Alimentazione 230 V 50 Hz 0,8 A - Portata max 500 l/h - Serbatoio 1,3 l - Max spinta 5,4 m. Da abbinare alla cartuccia PH Safe in grado di neutralizzare fino a 800 l di condensa acida con pH uguale a 3.

CENTRIFUGAL PUMP MOD. FLOWTANK

Pump for the discharge of acid condensate from condensing boilers with high flow rates designed with reversible condensate drain pan. Power: 230 V, 50 Hz 0.8 A - Maximum flow rate 500 l/h - 1,3 l - Tank - Max push 5.4 m. To use with PH Safe cartridge that is able to neutralize up to 800 l of acid condensate with pH equal to 3.

11907	Flowtank	1



POMPA FLOWATCH VISION DUO

Pompa per lo scarico di condense acide silenziosa ed innovativa con portata max 19 l/h. Installazione possibile in verticale ed in orizzontale.

PUMP MOD. FLOWATCH VISION DUO

Silent and innovative pump for the discharge of acid condensate with maximum flow rate of 19 l/h. Vertical and horizontal installation is possible.

11948	Flowatch Vision Duo	1



POMPA CENTRIFUGA TECNOWATER PC-125 A

Studiata per scarico acque cariche di impurità o da derivazioni di condense acide da caldaie. Alimentazione 230 V 50 Hz - Portata max 125 l/h - Serbatoio 1,8 l - Max spinta 4 m. Da abbinare alla cartuccia PH Safe che è in grado di neutralizzare fino a 800 l di condensa acida con pH uguale a 3.

CENTRIFUGAL PUMP TECNOWATER PC-125 A

Designed to drain water loaded with impurities or derivations of acid condensate from boilers. 230V 50 Hz - Maximum flow rate 125 l/h - Tank 1.8 l - Max thrust 4 m. To use with PH Safe cartridge that is able to neutralize up to 800 l of acid condensate with pH equal to 3.

11949	Tecnowater PC-125A	1





8

Sistema Sdoppiato in Alluminio
Aluminium Split System



SISTEMA SDOPPIATO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM SPLIT SYSTEM

PROLUNGA MF CON GUARNIZIONE A DOPPIO LABBRO

Prolunga MF con guarnizione a doppio labbro con innesto a bicchiere.

EXTENSION Ø 60 MF WITH DOUBLE LIP SEAL

Extension MF with double lip seal with slot fixed.



51064	L 250 mm - Ø 60 mm	20
51063	L 500 mm - Ø 60 mm	10
51062	L 1000 mm - Ø 60 mm	10
51065	L 1500 mm - Ø 60 mm	6
51059	L 2000 mm - Ø 60 mm	6
51009	L 250 mm - Ø 80 mm	20
51002	L 500 mm - Ø 80 mm	10
51001	L 1000 mm - Ø 80 mm	10
51050	L 1500 mm - Ø 80 mm	6
51051	L 2000 mm - Ø 80 mm	6
51119	L 3000 mm - Ø 80 mm	6
51044	L 330 mm - Ø 80 mm - con ispezione	6

51025	L 500 mm - Ø 100 mm	6
51024	L 1000 mm - Ø 100 mm	6
51088	L 2000 mm - Ø 100 mm	6
51910	L 500 mm - Ø 110 mm	6
51911	L 1000 mm - Ø 110 mm	6
51913	L 500 mm - Ø 125 mm	6
51914	L 1000 mm - Ø 125 mm	6
51916	L 500 mm - Ø 130 mm	6
51917	L 1000 mm - Ø 130 mm	6

RIDUZIONE MF COMPLETA DI GUARNIZIONE

MF REDUCTION WITH SEAL




51081	Ø 60 - 80 mm	1
51082	Ø 70 - 80 mm	1
51080	Ø 80 - 100 mm	1
51387	Ø 100 - 125 mm	1

51078



51022



RIDUZIONE Ø 60 CON GUARNIZIONE A DOPPIO LABBRO

Riduzione MF con guarnizione a doppio labbro colore alluminio naturale.

REDUCTION Ø 60 WITH DOUBLE LIP SEAL

Reduction MF with double lip seal.

51078	MF - Ø 60 mm	6
51022	MM - Ø 60 mm	5



CURVA 45° MF E FF IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO

Curva in alluminio pressofuso con guarnizione a doppio labbro.

DIE-CASTING ALUMINUM MF AND FF
45° ELBOW

Die-casting aluminum elbow with double lip seal.

51067	MF 45° - Ø 60 mm	10
51012	MF 45° - Ø 80 mm	10
51046	FF 45° - Ø 80 mm	10
51075	MF 45° - Ø 100 mm	10
51900	MF 45° - Ø 110 mm	10
51901	MF 45° - Ø 125 mm	10
51902	MF 45° - Ø 130 mm	10



CURVA 90° MF ED FF IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO

Curva in alluminio pressofuso con guarnizione a doppio labbro.

DIE-CASTING ALUMINUM MF AND FF
90° ELBOW

Die-casting aluminum elbow with double lip seal.

51066	MF 90° - Ø 60 mm - senza ispezione	10
51104	FF 90° - Ø 60 mm - senza ispezione	10
51003	MF 90° - Ø 80 mm - senza ispezione	10
51047	MF 90° - Ø 80 mm - con presa fumi	10
51045	FF 90° - Ø 80 mm - senza ispezione	10
51060	MF 90° - Ø 80 mm - raggiata interna	10
51043	MF 90° - Ø 80 mm - con ispezione	6
51026	MF 90° - Ø 100 mm - senza ispezione	6
51086	MF 90° - Ø 100 mm - con ispezione	6
51904	MF 90° - Ø 110 mm - senza ispezione	6
51905	MF 90° - Ø 125 mm - senza ispezione	6
51906	MF 90° - Ø 130 mm - senza ispezione	6



GUARNIZIONE A DOPPIO LABBRO IN
SILICONE

Guarnizione a doppio labbro.

DOUBLE SILICON LIP SEAL

Double silicon lip seal.

51028	Ø 60 mm per tubo	10
51865	Ø 60 mm - 4 tacche per curva	10
51005	Ø 80 mm per tubo	10
51866	Ø 80 mm - 4 tacche per curva	10
51027	Ø 100 mm	10
51936	Ø 110 mm	10
51937	Ø 125 mm	10
51938	Ø 130 mm	10



per tubo



4 tacche per curva



SISTEMA SDOPPIATO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM SPLIT SYSTEM

RACCOGLI CONDENZA ORIZZONTALE

Raccogli condensa orizzontale con guarnizione a doppio labbro.

HORIZONTAL CONDENSING TRAP

Horizontal condensing trap with double lip seal.



51077	Ø 60 mm	1
51237	Ø 80 mm	1

TRONCHETTO MF CON INNESTO BICCHIERATO RACCOGLI CONDENZA

Tronchetto MF con innesto bicchierato, con ispezione e tappo maschio, raccogli condensa e guarnizioni a doppio labbro.

PIPE MF SLOT FIXED WITH CONDENSATION HOLDER

Pipe MF with check hole male cap, condensation holder and with double lip seal.




51014	MF - Ø 60 mm	6

MANICOTTO IN ALLUMINIO FF

Manicotto in alluminio con guarnizione a doppio labbro.

ALUMINIUM ADAPTER FF

Aluminium adapter with double lip seal.




51076	FF - Ø 60 mm - bianco	1
51090	FF - Ø 60 mm - naturale	1
51040	FF - Ø 80 mm	1
51079	FF - Ø 100 mm	1
51920	FF - Ø 110 mm	1
51921	FF - Ø 125 mm	1
51922	FF - Ø 130 mm	1

TRONCHETTO MF CON ISPEZIONE

Tronchetto MF con ispezione completo di guarnizione.

MF CONDENSING TRAP WITH INSPECTION

MF condensing trap with inspection and seal.



51930	MF - Ø 60 mm	1
51049	MF - Ø 80 mm	1
51931	MF - Ø 100 mm *	1
51932	MF - Ø 110 mm *	1
51933	MF - Ø 125 mm *	1
51934	MF - Ø 130 mm *	1

**Prodotto ad esaurimento / Selling off product*



GIUNTO DI COLLEGAMENTO

Manicotto, fascetta, viti autofilettanti, prestole.

CONNECTION JOINT

Coupling, clip, self screw-cutting, seals.

51032	Ø 100 mm	1



RACCORDO A TEE IN EPDM

Raccordo a TEE con tappo raccogli condensa in EPDM.

EPDM TEE CONNECTION

EPDM TEE connection with condensation holder cap.

51056	Ø 80 mm	1



TRONCHETTO ENTRATA ARIA L 56 MM

Guarnizione, corpo in alluminio stampato e viti autofilettanti. Compatibile con caldaie:


Arca, Argo, Ariston, Baltur, Baxi, Biasi, Chaffoteaux, Ecoflam, Elco, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical

VERTICAL AIR INTAKE L 56 MM

Seal, printed aluminium body automatic screws-cutting. Compatible with boilers:

Arca, Argo, Ariston, Baltur, Baxi, Biasi, Chaffoteaux, Ecoflam, Elco, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical

51230	Ø 80 mm	6



TRONCHETTO USCITA FUMI L 57 MM

Guarnizione, corpo in alluminio stampato e viti autofilettanti. Compatibile con caldaie:


Arca, Baltur, Biasi, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical

VERTICAL FLUE OUTLET L 57 MM

Seal, printed aluminium body automatic screws-cutting. Compatible with boilers:

Arca, Baltur, Biasi, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical

51231	Ø 80 mm	6





SISTEMA SDOPPIATO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM SPLIT SYSTEM



SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/ SCARICO FF

Guarnizione, corpo in alluminio stampato, viti autofilettanti. Compatibile con caldaie:

ELM le Blanc

DOUBLE CONNECTION FOR INTAKE AND/OR DISCHARGE FF

Seal, printed aluminium body automatic screws-cutting. Compatible with boilers:

ELM le Blanc




51233



Ø 80 mm



10



SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/ SCARICO FF CON ISPEZIONE TAPPO MASCHIO

Guarnizione, corpo in alluminio stampato, viti autofilettanti. Compatibile con caldaie:

Arca, Baltur, Biasi, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, NOva Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical

DOUBLE CONNECTION FOR INTAKE AND/OR DISCHARGE FF WITH CHECK HOLE MALE CAP

Seal, printed aluminium body automatic screws-cutting. Compatible with boilers:

Arca, Baltur, Biasi, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, NOva Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical




51004



Ø 80 mm



10



SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/ SCARICO FF

Sdoppiatore con tappo maschio su aspirazione/scarico. Compatibile con caldaie:

Vaillant

DOUBLE CONNECTION FOR INTAKE AND/OR DISCHARGE FF

Double connection with check hole male cap on intake/discharge. Compatible with boilers:

Vaillant



51374



Ø 80 mm



1



SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/ SCARICO FF

Compatibile con caldaie:

Baxi, Biasi

DOUBLE CONNECTION FOR INTAKE AND/OR DISCHARGE FF

Compatible with boilers:

Baxi, Biasi



51376



Ø 80 mm



1



**SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/
SCARICO FF**

Sdoppiatore con tappo maschio su aspirazione/scarico. Compatibile con caldaie:


Junkers Bosch

**DOUBLE CONNECTION FOR INTAKE
AND/OR DISCHARGE FF**

Double connection with check hole male cap on intake/discharge. Compatible with boilers:

Junkers Bosch

51377	Ø 80 mm	10



**SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/
SCARICO FF**

Sdoppiatore con tappo maschio su aspirazione/scarico. Compatibile con caldaie:


Hermann, Saunier Duval

**DOUBLE CONNECTION FOR INTAKE
AND/OR DISCHARGE FF**

Double connection with check hole male cap on intake/discharge. Compatible with boilers:

Hermann, Saunier Duval

51379	Ø 80 mm	1



**SDOPPIATORE PER ASPIRAZIONE/
SCARICO FF**

Compatibile con caldaie:


Argo, Ariston, Chaffoteaux, Ecoflam, Elco

**DOUBLE CONNECTION FOR INTAKE
AND/OR DISCHARGE FF**

Compatible with boilers:

Argo, Ariston, Chaffoteaux, Ecoflam, Elco

51381	Ø 80 mm	6



MANICOTTO DI COLLEGAMENTO

Manicotto, fascetta, prestole, viti autofilettanti.

CONNECTING COLLAR

Coupling, clip, seal, automatic screws-cutting.


51011	Ø 80 mm	10





SISTEMA SDOPPIATO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM SPLIT SYSTEM



ATTACCO VERTICALE MANICOTTO E FASCETTA

VERTICAL JOINT, COUPLING AND CLIP

51083	Ø 100 mm	1




ROSONE IN GOMMA EPDM

Rosone interno/esterno in gomma EPDM bianco.

WALL PLATE IN EPDM RUBBER

Wall plate internal/external in EPD rubber white

51069	Ø 60 mm	6
51010	Ø 80 mm	15
51036	Ø 100 mm	10
51890	Ø 110 mm	10
51891	Ø 125 mm	10



COLLARE DI FISSAGGIO VERNICIATO BIANCO

Elemento pratico, economico ed efficace per fissare a pareti di cemento o in laterizio gli elementi del camino, soprattutto nei casi di spazi ridotti. Fornito munito di tassello 10x60 mm. Verniciato bianco.

WHITE PAINTED WALL BRACKET WITH SCREW ANCHOR

This product is suitable for fastening the linear elements of the chimney to a concrete or brick wall. It is indicated in case of narrow walls. It comes in white color with screw anchor included.

51053C	Ø 60 mm	1
51053A	Ø 80 mm	1
51053B	Ø 100 mm	1
51248	Ø 110 mm	1
51053E	Ø 125 mm	1
51249	Ø 125 - 130 mm	1
51053D	Ø 160 mm	1
51053F	Ø 200 mm	1



TERMINALE SCARICO FUMI VERTICALE IN ACCIAIO INOX

FLUE OUTLET TERMINAL STAINLESS STEEL

51242	Ø 80 mm	1



GRIGLIA ASPIRAZIONE

51006 - Materiale plastico
51006A - Acciaio inox

FLUE GRILL

51006 - Plastic
51006A - Stainless steel

51006	Ø 80 mm - Materiale plastico/plastic	10
51006A	Ø 80 mm - Inox	10




GRIGLIA ASPIRAZIONE ALTA

51006J-51006I-51006E-51006K
Materiale plastico
51006F - Acciaio inox
51006H - Acciaio inox

LONG FLUE GRILL

51006J-51006I-51006E-51006K
Plastic
51006F - Stainless steel
51006H - Stainless steel

51006H	Ø 60 mm - Inox/Stainless Steel	10
51006J	Ø 60 mm - Materiale plastico/Plastic bianco/white	10
51006I	Ø 60 mm - Materiale plastico/Plastic nero/black	10
51006E	Ø 80 mm - Materiale plastico/Plastic bianco/white	10
51006F	Ø 80 mm - Inox/Stainless Steel	10
51006K	Ø 80 mm - Materiale plastico/Plastic nero/black	10



TERMINALE SCARICO FUMI CON ANTIGOCCIA

51228-51229 Materiale plastico

SMOKE EXHAUST TERMINAL WITH ANTI-DRIP

51228-51229 Plastic

51228	Ø 60 mm	10
51229	Ø 80 mm	10




GRIGLIA ASPIRAZIONE/SCARICO FUMI

51007-51068-51068B - Acciaio Inox
51006C - Alluminio bianco
51236-51234-51238-51241-Materiale plastico
51232 - Nylon

AIR/DISCHARGE FLUE GRILL

51007-51068-51068B - Stainless steel
51006C - White Aluminium
51236-51234-51238-51241- Plastic
51232 - Nylon

51068	Ø 60 mm - Inox/Stainless Steel	10
51236	Ø 60 mm - Materiale plastico/Plastic bianco/white	10
51234	Ø 60 mm - Materiale plastico/Plastic nero/black	10
51238	Ø 80 mm - Materiale plastico/Plastic bianco/white	10
51007	Ø 80 mm - Inox/Stainless Steel	10
51232	Ø 80 mm - Nylon	10
51241	Ø 80 mm - Materiale plastico/Plastic nero/black	10
51006B	Ø 100 mm - Inox/Stainless Steel	10
51006C	Ø 100 mm - Alluminio bianco/White aluminium	10








SISTEMA COASSIALE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM COAXIAL SYSTEM




TUBO COASSIALE ASPIRAZIONE/ SCARICO

Tubo esterno con distanziatore per tubi,
griglia in nylon, selezionatore di aspirazione

COAXIAL INTAKE/DISCHARGE PIPE

Outer pipe with spacer for pipes, nylon grill,
intake selector

51095	L 1000 mm - Ø 60 - 100 mm	1
51116	L 900 mm - Ø 80 - 125 mm	1




PROLUNGA COASSIALE MF CON INNESTO A BICCHIERE

Tubo esterno, distanziatore per tubi e
guarnizioni a doppio labbro.

COAXIAL EXTENSION MF WITH SLOT FIXED

Outer pipe, inner pipe, spacer for pipes,
double lip seals.

51092	L 500 mm - Ø 60 - 100 mm	1
51091	L 1000 mm - Ø 60 - 100 mm	1
51121	L 250 mm - Ø 80 - 125 mm	1
51107	L 500 mm - Ø 80 - 125 mm	1
51108	L 1000 mm - Ø 80 - 125 mm	1



PROLUNGA COASSIALE CON ISPEZIONE VISIVA

Prolunga coassiale lunghezza 330 mm
completa di guarnizione ed ispezione
visiva.

CONCENTRIC EXTENSION WITH VISUAL INSPECTION

Concentric extension with length of
330 mm, complete of seal and visual
inspection.

51345	L 330 mm - Ø 60 - 100 mm	1
51126	L 330 mm - Ø 80 - 125 mm	1



CURVA 45° MF COASSIALE IN ALLUMINIO COMPLETA DI GUARNIZIONI

45° ALUMINIUM MF CONCENTRIC ELBOW, SEALS INCLUDED

51340	45° MF - Ø 60 - 100 mm	1
51105	45° MF - Ø 80 - 125 mm	1



CURVA 90° MF COASSIALE IN ALLUMINIO COMPLETA DI GUARNIZIONI

90° ALUMINIUM MF CONCENTRIC ELBOW, SEALS INCLUDED

51342	90° MF - Ø 60 - 100 mm	1
51106	90° MF - Ø 80 - 125 mm	1



CURVA 90° MF COASSIALE IN ALLUMINIO CON ISPEZIONE VISIVA COMPLETA DI GUARNIZIONI

90° ALUMINIUM MF CONCENTRIC ELBOW WITH VISUAL INSPECTION, SEALS INCLUDED

51346	90° MF - Ø 60 - 100 mm	1
51124	90° MF - Ø 80 - 125 mm	1




CURVA 45° COMPLETA DI MANICOTTI, FASCETTE E GUARNIZIONI Ø 60 MM

Curva, manicotti, fascette, viti autofilettanti, prestole.

45° ELBOW WITH COUPLINGS, CLAMPS AND SEALS Ø 60 MM

Elbow, couplings, clips, automatic screws-cutting.

51100	45° - Ø 60 - 100 mm	1




CURVA 90° COMPLETA DI MANICOTTI, FASCETTE E GUARNIZIONI Ø 60 MM

Curva, manicotti, fascette, viti autofilettanti, prestole.

45° ELBOW WITH COUPLINGS, CLAMPS AND SEALS Ø 60 MM

Elbow, couplings, clips, automatic screws-cutting.


51101	90° - Ø 60 - 100 mm	1





SISTEMA COASSIALE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM COAXIAL SYSTEM



TRONCHETTO CON PARTENZA A FLANGIA E INNESTO BICCHIERATO MF

Ispezioni, tappi maschio, guarnizioni doppio labbro. Compatibile con le caldaie:


Arca, Biasi, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical, Wolf

FLANGE START NIPPER-SLOT GLASS COUPLING MF

Inspection, male cap on intake/discharge, double lip seal. Compatible with boilers:

Arca, Biasi, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical, Wolf

51096	MF Ø 128 mm	1



TRONCHETTO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON PARTENZA A FLANGIA, RACCOLTA CONDENSATI E INNESTO BICCHIERATO MF

Ispezioni, tappi maschio, guarnizioni doppio labbro. Compatibile con le caldaie:


Baltur, Biasi, Hermann, Radiant, Joannes, ICI, Savio, Unical, Euroterm, Sime, Lamborghini, Arca, Santandrea, Sile, Fondital, Stargas

DIE-CAST ALUMINIUM ADAPTER, FLANGED START, CONDENSING TRAP AND MF CUP JOINT

Inspection, male caps on air/flue, double lip seal. Compatible with boilers:

Baltur, Biasi, Hermann, Radiant, Joannes, ICI, Savio, Unical, Euroterm, Sime, Lamborghini, Arca, Santandrea, Sile, Fondital, Stargas

51098	MF Ø 128 mm	1



TRONCHETTO CON PARTENZA A FLANGIA E INNESTO BICCHIERATO MF

Ispezioni, tappi maschio, guarnizioni doppio labbro. Compatibile con le caldaie:


Hermann, Saunier Duval

FLANGE START NIPPER-SLOT GLASS COUPLING MF

Inspection, male cap on intake/discharge, double lip seal. Compatible with boilers:

Hermann, Saunier Duval

51383	MF - Ø 60 - 100 mm	1



TRONCHETTO CON PARTENZA COASSIALE A FLANGIA ASPIRAZIONE AMBIENTE/SCARICO DA Ø 80 MM

Guarnizioni doppio labbro. Compatibile con le caldaie:

Hermann, Baltur

VERTICAL TEE COAXIAL ADAPTER AIR INLET WIDTH FLANGE / FLUE Ø 80 MM

Double lip seal. Compatible with boilers:

Hermann, Baltur

51384	Ø 128 - 80 mm	1



CURVA A FLANGIA Ø 128 MM CON ISPEZIONE TAPPO MASCHIO SU ASPIRAZIONE/SCARICO

Guarnizione, curva, manicotto, fascetta, viti autofilettanti, prestole. Compatibile con le caldaie:

Baltur, Biasi, Hermann, Radiant, Joannes, Ici, Savio, Unical, Euroterm, Sime, Lamborghini, Arca, Santandrea, Sile, Fondital, Stargas

FLANGED ELBOW Ø 128 MM WITH CHECK HOLE WITH MALE CAP ON INTAKE/DISCHARGE

Seal, elbow, couplings, clip, automatic screws-cutting. Compatible with boilers:

Baltur, Biasi, Hermann, Radiant, Joannes, Ici, Savio, Unical, Euroterm, Sime, Lamborghini, Arca, Santandrea, Sile, Fondital, Stargas



51030	Ø 128 mm	1

TRONCHETTO PARTENZA VERTICALE

Tubo esterno Ø 100 mm, tubo interno Ø 60 mm, manicotto, fascetta, viti autofilettanti, prestole. Compatibile con le caldaie:

Vaillant, MTS

ADAPTER FLANGED START

Outer pipe Ø 100 mm, inner pipe Ø 60 mm, couplings, clips, automatic screws-cutting. Compatible with boilers:

Vaillant, MTS



51385	L 250 mm - Ø 60 - 100 mm	1

TRONCHETTO PARTENZA VERTICALE

Tubo esterno Ø 100 mm, tubo interno Ø 60 mm, manicotto, fascetta, viti autofilettanti, prestole. Compatibile con le caldaie:

Baxi

ADAPTER FLANGED START

Outer pipe Ø 100 mm, inner pipe Ø 60 mm, couplings, clips, automatic screws-cutting. Compatible with boilers:

Baxi

51386	Ø 60 - 100 mm	1




TRONCHETTO CON PARTENZA A FLANGIA E ATTACCO BICCHIERATO FF IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

Con ispezione, tappo maschio su aspirazione/scarico e raccogli condensa. Guarnizioni a doppio labbro Ø 80/125 mm.

VERTICAL ADAPTER WITH FLANGE FF IN PRESSURE DIE-CASTING ALUMINIUM

With inspection, male cap on intake/discharge and condensation recovery. Double lip seals Ø 80/125 mm.




51109	FF Ø 80 - 125 mm	1



SISTEMA COASSIALE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM COAXIAL SYSTEM



PROLUNGA COASSIALE CON MANICOTTO, FASCETTA E GIUNTO

Tubo esterno Ø 100 mm, tubo interno Ø 60 mm, distanziatore per tubi, manicotto, fascetta, viti autofilettanti, prestole.

COAXIAL EXTENSION WITH COUPLING CLIP AND INTERNAL JOINT

Outer pipe Ø 100 mm, inner pipe Ø 60 mm, spacer for pipes, coupling, clip, automatic screws-cutting.

51094	L 500 mm - Ø 60-100 mm	1
51093	L 1000 mm - Ø 60-100 mm	1



GIUNTO DI COLLEGAMENTO COASSIALE SEPARATO

Giunto Ø 60 mm FF, guarnizioni Ø 60 mm a doppio labbro, manicotto e fascetta Ø 100 mm, viti autofilettanti, prestole.

COAXIAL SEPARATED CONNECTION JOINT

Joint FF Ø 60 mm, double lip seal Ø 60 mm, coupling and clip Ø 100 mm, self screw-cutting, seals.

51099	FF - Ø 60-100 mm	1




GIUNTO DI COLLEGAMENTO

Manicotto e fascetta, viti autofilettanti, prestole.

CONNECTION JOINT

Coupling and clip, self screw-cutting, seals.

51032	Ø 100 mm	1



KIT TRONCHETTI FLANGIATI PER ISPEZIONE ASPIRAZIONE/SCARICO SU CONDOTTI COASSIALI PER IMPIANTI ESISTENTI

Guarnizione conica, anelli OR, tronchetti flangiati, tappi maschio, viti autofilettanti.

FLANGED SET FOR INSPECTION INTAKE/DISCHARGE FOR COAXIAL DUCT FOR EXISTING SYSTEMS


Conic seal, OR ring, flanged pipes, male cap, automatic screw-cutting.

R00465	Ø 60-100 mm	1



Kit camino aspirazione o scarico Ø 80/125 mm con tubo di scarico in alluminio

Flue/Air vertical kit Ø 80/125 mm with aluminium flue duct



UN SOLO CAMINO PER 3 APPLICAZIONI DIVERSE
A SINGLE CHIMNEY FOR 3 VARIOUS APPLICATIONS

Adattatore camino Ø 60/100 mm interno in alluminio, esterno in PVC
Adapter Ø 60/100 mm, internal aluminium, external PVC



Adattatore camino Ø 80/80 mm interno in alluminio, esterno in PVC
Adapter Ø 80/80 mm, internal aluminium, external PVC




Adattatore camino solo scarico Ø 80 mm interno in alluminio, esterno in PVC
Flue adapter terminal Ø 80 mm, internal aluminium, external PVC



Kit camino aspirazione e scarico Ø 80/125 mm con tubo di scarico in polipropilene per condensazione

Flue/Air vertical kit Ø 80/125 mm with polypropylene flue duct for condensing



UN SOLO CAMINO PER 3 APPLICAZIONI DIVERSE
A SINGLE CHIMNEY FOR 3 VARIOUS APPLICATIONS

Adattatore camino Ø 60/100 mm interno in PP, esterno in PVC
Adapter Ø 60/100 mm, internal PP, external PVC



Adattatore camino Ø 80/80 mm interno in PP, esterno in PVC
Adapter Ø 80/80 mm, internal PP external PVC



Adattatore camino solo scarico Ø 80 mm interno in PP, esterno in PVC
Flue adapter terminal Ø 80 mm, internal PP, external PVC





SISTEMA COASSIALE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM COAXIAL SYSTEM

GUARNIZIONE A DOPPIO LABBRO IN SILICONE

SILICON SEAL DOUBLE LIP



51028	Ø 60 mm	10
51005	Ø 80 mm	10
51027	Ø 100 mm	10
51936	Ø 110 mm	10
51937	Ø 125 mm	10
51938	Ø 130 mm	10

ROSONE INTERNO/ESTERNO BIANCO IN EPDM

WHITE WALL PLATE INTERNAL/EXTERNAL IN EPDM RUBBER



51069	Ø 60 mm	6
51010	Ø 80 mm	15
51036	Ø 100 mm	10
51890	Ø 110 mm	10
51891	Ø 125 mm	10

TERMINALE VERTICALE ASPIRAZIONE/SCARICO


VERTICAL AIR/FLUE ALUMINIUM TERMINAL



51117	Ø 80 - 125 mm	1

TEGOLA USCITA CAMINO SNODATA PER TETTI INCLINATI

PITCHED ROOF OUTLET NYLON TILE




51039	Tegola	1

GRIGLIA SCARICO FUMI

51006D - Acciaio inox
51006G - Nylon

FLUE GRILL

51006D - Stainless steel
51006G - Nylon



51006D	Ø 60 - 100 mm - Inox	1
51006G	Ø 60 - 100 mm - Nylon	1

KIT SCARICO FUMI COASSIALE PER CALDAIE GAS COAXIAL DISCHARGE SMOKES KIT FOR GAS BOILER




COLLARE SOSTEGNO TUBI

Collare, staffa, viti autofilettanti, prestore.

FIXING COLLAR FOR PIPES

Clip, bracket, automatic screws-cutting.

51053C	Ø 60 mm	1
51053A	Ø 80 mm	1
51053B	Ø 100 mm	1
51248	Ø 110 mm	1
51053E	Ø 125 mm	1
51249	Ø 125 - 130 mm	1
51053D	Ø 160 mm	1
51053F	Ø 200 mm	1



KIT COASSIALE Ø 60-100 MM ASPIRAZIONE/SCARICO A PARETE CON PARTENZA A FLANGIA Ø 128 MM

A51090 e A51091: Arca, Baltur, Biasi, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical, Wolf

A51093: Arca, Baltur, Biasi, Euroterm, Fondital, Hermann, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical, Wolf

COAXIAL KIT Ø 60-100 MM WALL AIR/ FLUE WITH FLANGED START Ø 128 MM

A51090 and A51091: Arca, Baltur, Biasi, Euroterm, Fondital, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Nova Florida, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical, Wolf

A51093: Arca, Baltur, Biasi, Euroterm, Fondital, Hermann, Italtherm, Joannes, Lamborghini, Radiant, Roca, Savio, Sile, Sime, Unical, Wolf



A51090	Ø 60 - 100 mm - con ispezioni	1
A51091	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1
A51093	Ø 60 - 100 mm - verticale con ispezioni	1

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM ASPIRAZIONE/SCARICO PARETE CON PARTENZA MANICOTTO/FASCETTA E RACCORDO Ø 60 MF MM

Argo, Baxi, Beretta, Riello, Silber, Viessmann

COAXIAL KIT Ø 60-100 MM WALL AIR/ FLUE, COLLAR/SLEEVE AND FITTINGS START Ø 60 MF MM

Argo, Baxi, Beretta, Riello, Silber, Viessmann



C51094	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1
C51095	Ø 60 - 100 mm - con ispezioni	1



KIT SCARICO FUMI COASSIALE PER CALDAIE GAS


COAXIAL DISCHARGE SMOKES KIT FOR GAS BOILER

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM
ASPIRAZIONE/SCARICO A PARETE
CON PARTENZA FLANGIA Ø 128 MM
RACCORDO Ø 60/60 MM

Ferrolì

COAXIAL KIT Ø 60-100 MM WALL AIR/
FLUE, WITH FLANGED START Ø 128 MM
AND FITTINGS Ø 60/60 MM

Ferrolì



F51105	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM
ASPIRAZIONE/SCARICO A PARETE CON
PARTENZA MANICOTTO/FASCETTA

Vaillant

COAXIAL KIT Ø 60-100 MM WALL AIR/
FLUE, COLLAR/SLEEVE AND FITTINGS
START

Vaillant



G51102	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1
G51113	Ø 60 - 100 mm - con ispezioni	1

KIT COASSIALE Ø 60-100 MM
ASPIRAZIONE/SCARICO A PARETE CON
PARTENZA A FLANGIA Ø 138 MM

Junkers Bosch

COAXIAL KIT Ø 60-100 MM WALL AIR/
FLUE WITH FLANGED START Ø 128 MM

Junkers Bosch



D51097	Ø 60-100 mm - senza ispezioni	1

KIT SCARICO FUMI COASSIALE PER CALDAIE GAS COAXIAL DISCHARGE SMOKES KIT FOR GAS BOILER



**KIT COASSIALE Ø 60/100 MM
ASPIRAZIONE/SCARICO A PARETE CON
PARTENZA A FLANGIA Ø 135 MM**

Immergas

**COAXIAL KIT Ø 60/100 MM WALL AIR/
FLUE WITH FLANGED START Ø 135 MM**

Immergas




IM51115	Ø 60 - 100 mm - con ispezioni	1

**KIT COASSIALE Ø 60/100
ASPIRAZIONE/SCARICO A PARETE CON
PARTENZA A FLANGIA Ø 135**

Saunier Duval

**COAXIAL KIT Ø 60/100 WALL AIR/FLUE
WITH FLANGED START Ø 135**

Saunier Duval




L51107	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1

**KIT COASSIALE Ø 60/100
ASPIRAZIONE/SCARICO A PARETE CON
PARTENZA MANICOTTO/FASCETTA**

Ariston, Chaffoteaux, Ecoflam, Elco

**COAXIAL KIT Ø 60/100 WALL AIR/FLUE,
COLLAR/SLEEVE AND FITTINGS START**

Ariston, Chaffoteaux, Ecoflam, Elco



H51104	Ø 60 - 100 mm - senza ispezioni	1
H51105	Ø 60 - 100 mm - con ispezioni	1



10

Kit universale per caldaie a gas tradizionali
Universal kit for traditional gas boilers



KIT UNIVERSALE SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS DISCHARGE SMOKE UNIVERSAL KIT FOR GAS BOILERS

Kit universale

KIT UNIVERSALE PER CALDAIE TRADIZIONALI A GAS E SCALDABAGNI

Sistema coassiale Ø 60 - 100 mm in metallo esterno verniciato e alluminio interno adattabile alle principali marche di caldaie tradizionali a gas.

Dotato di accessori:


- Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi;
- Ghiera di bloccaggio con guarnizione alla caldaia;
- Fascia per bloccaggio alla caldaia Ø 100 mm con guarnizione;
- Tronchetti adattatori in alluminio Ø 60 mm - h 55 mm MF e MM

Universal kit

UNIVERSAL KIT FOR TRADITIONAL GAS BOILERS

Coaxial system Ø 60 - 100 mm made in varnished metal (outside) and aluminium (inside) adaptable to major brands of traditional gas boilers. Equipped with accessories:

- 90° coaxial starting curve with flue gas tapping;
- Flange with gasket for clamping to the boiler;
- Ø 100 mm band with gasket for clamping to the boiler;
- Aluminium adapters Ø 60 mm - h 55 mm MF and MM



CALDAIE A GAS COMPATIBILI CON IL SISTEMA UNIVERSALE GAS BOILERS COMPATIBLE WITH THE UNIVERSAL SYSTEM

Arca - Biasi - Fondital - Italtherm - Radiant - Lamborghini - Savio - Saunier Duval - Unical - Viessman - Baxi - Roca - Beretta - Riello - Sylber - Innovita - Ferroli - Ariston - Chaffoteaux - Vaillant

Viessmann	Baxi - Roca
Beretta - Riello - Sylber - Innovita	Ferroli
Ariston, Chaffoteaux, Vaillant	Arca, Biasi, Fondital, Italtherm, Radiant, Lamborghini, Savio, Saunier Duval, Unical

U50000	Ø 60 - 100 mm	1
U50002	solo curva di partenza/starting curve only Ø 60 - 100 mm	1



PROLUNGA MF

Materiale: alluminio

- Spessore: 1,5 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300



EXTENSION MF

Material: aluminium

- Thickness: 1,5 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: seals in T300 silicone

51640	L 250 mm - Ø 80 mm	20
51641	L 500 mm - Ø 80 mm	10
51642	L 1000 mm - Ø 80 mm	10
51644	L 250 mm - Ø 100 mm	20
51645	L 500 mm - Ø 100 mm	10
51646	L 1000 mm - Ø 100 mm	10
51639	L 2000 mm - Ø 100 mm	10

CURVA 90° MF RAGGIO INTERNO CURVA 90° MF SPIGOLO VIVO

- Materiale: alluminio
- Spessore: 1,5 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300 a 4 tacche triplo labbro



90° ELBOW INNER RADIUS 90° ELBOW SHARP EDGE

- Material: aluminium
- Thickness: 1,5 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: triple lip seals in T300 silicone

51647	MF 90° - Ø 80 mm	10
51651	MF 90° - Ø 100 mm	10

CURVA 45° MF

- Materiale: alluminio
- Spessore: 1,5 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300 a 4 tacche triplo labbro



45° ELBOW MF

- Material: aluminium
- Thickness: 1,5 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: triple lip seals in T300 silicone

51649	MF 45° - Ø 80 mm	10
51650	MF 45° - Ø 100 mm	10



RACCORDO A TEE MFF

- Materiale: alluminio
- Spessore: 1,5 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300 a 4 tacche triplo labbro

TEE ADAPTER MFF

- Material: aluminium
- Thickness: 1,5 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: triple lip seals in T300 silicone



51654	MFF - Ø 80 mm	1
51657	MFF - Ø 100 mm	1

**RACCORDO A TEE MMF
TAPPO RACCOGLI CONDENSA PER TEE**

- Materiale: alluminio
- Spessore: 1,5 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300 a 4 tacche triplo labbro

**TEE ADAPTER MMF
CONDENSATE TRAP FOR TEE**

- Material: aluminium
- Thickness: 1,5 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: triple lip seals in T300 silicone



51653	MMF - Ø 80 mm	1
51655	Tappo Ø 80 mm	1
51656	MMF - Ø 100 mm	1
51666	Tappo Ø 100 mm	1

GIUNTO MM L 120 MM

- Materiale: alluminio
- Spessore: 1,5 mm
- Colore: nero alte temperature

JOINT MM L 120 MM

- Material: aluminium
- Thickness: 1,5 mm
- Colour: black at high temperature



51658	MM - Ø 80 mm	10
51663	MM - Ø 100 mm	5

GIUNTO FF L 132 MM

- Materiale: alluminio
- Spessore: 1,5 mm
- Colore: nero alte temperature

JOINT FF L 132 MM

- Material: aluminium
- Thickness: 1,5 mm
- Colour: black at high temperature



51659	FF - Ø 80 mm	10
51664	FF - Ø 100 mm	5



ROSONE IN ALLUMINIO

- Materiale: alluminio
- Spessore: 1,5 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300

WALL PLATE ALUMINIUM

- Material: aluminium
- Thickness: 1,5 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: triple lip seals in T300 silicone

		
51662	Ø 80 mm	10
51665	Ø 100 mm	10



TERMINALE PER SCARICO STUFE A PELLET

- Materiale: alluminio
- Colore: nero alte temperature

FLUE VERTICAL TERMINAL FOR PELLET STOVES

- Material: aluminium
- Colour: black at high temperature

		
51667	Ø 80 mm	10



COLLARE FISSATUBO VERNICIATO COMPLETO DI TASSELLO

- Materiale: acciaio
- Colore: nero alte temperature

FIXING TUBE PAINTED COMPLETE PIECE

- Material: steel
- Colour: black at high temperature

		
51669	Ø 80 mm	10
51690	Ø 100 mm	10

**PROLUNGA MF Ø 80-100 MM**

- Materiale: acciaio
- Spessore: 12/10 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300

EXTENSION MF Ø 80-100 MM

- Material: steel
- Thickness: 12/10 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: seals in T300 silicone

52695	MF L 250 mm - Ø 80 mm	10
52696	MF L 500 mm - Ø 80 mm	10
52697	MF L 1000 mm - Ø 80 mm	10
52701	MF L 1500 mm - Ø 80 mm	4
52702	MF L 2000 mm - Ø 80 mm	2
52698	MF L 250 mm - Ø 100 mm	10
52699	MF L 500 mm - Ø 100 mm	10
52700	MF L 1000 mm - Ø 100 mm	10
52703	MF L 1500 mm - Ø 100 mm	4
52704	MF L 2000 mm - Ø 100 mm	2

**GIUNTO FF L 132 MM**

- Materiale: acciaio
- Spessore: 12/10 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300

JOINT FF L 132 MM

- Material: steel
- Thickness: 12/10 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: seals in T300 silicone

52729	L 132 mm - FF Ø 80 mm	10
52730	L 132 mm - FF Ø 100 mm	10

**RACCORDO A TEE MFF
TAPPO RACCOGLI CONDENSA PER TEE**

- Materiale: acciaio
- Spessore: 12/10 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300

**TEE ADAPTER MFF
CONDENSATE TRAP FOR TEE**

- Material: steel
- Thickness: 12/10 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: seals in T300 silicone

52721	MFF Ø 80 mm	1
52722	Tappo Ø 80 mm	1
52723	MFF Ø 100 mm	1
52724	Tappo Ø 100 mm	1

**COPRITUBO Ø 80-100**

- Materiale: acciaio
- Colore: nero alte temperature

PIPE-COVER Ø 80-100

- Material: steel
- Colour: black at high temperature

52742	Ø 80 mm	1
52743	Ø 100 mm	1





ACCESSORI PER STUFE A PELLET FITTINGS FOR PELLET STOVES

ACCIAIO



CURVA 90° MF A 3 SETTORI

- Materiale: acciaio
- Spessore: 12/10 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300

ELBOW 90° MF 3 SECTORS

- Material: steel
- Thickness: 12/10 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: seals in T300 silicone

52709	MF 90° - Ø 80 mm	10
52710	MF 90° - Ø 100 mm	10



CURVA 45° MF

- Materiale: acciaio
- Spessore: 12/10 mm
- Colore: nero alte temperature
- Varie: guarnizioni in silicone T300

ELBOW 45° MF

- Material: steel
- Thickness: 12/10 mm
- Colour: black at high temperature
- Various: seals in T300 silicone

52718	MF 45° - Ø 80 mm	10
52719	MF 45° - Ø 100 mm	10



COLLARE FISSATUBO VERNICIATO COMPLETO DI TASSELLO Ø 80-100

- Materiale: acciaio
- Colore: nero alte temperature

FIXING TUBE PAINTED COMPLETE PIECE Ø 80-100

- Material: steel
- Colour: black at high temperature

51669	Ø 80	10
51690	Ø 100	10



ROSONE COPRIFORO TELESCOPICO

- Materiale: acciaio
- Colore: nero alte temperature
- Varie: in busta singola

WALL PLATE TELESCOPIC

- Material: steel
- Colour: black at high temperature
- Various: in single bag

52735	Ø 80 mm	10
52736	Ø 100 mm	10

**LINEA ACCIAIO NERO: FORNIBILE A RICHIESTA GAMMA PER STUFE A LEGNA
CON SPESSORI MAGGIORATI: CHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE**
**BLACK STEEL LINE: THE RANGE WITH INCREASED THICKNESS FOR WOOD STOVES
IS AVAILABLE ON REQUEST: CONTACT OUR SALES OFFICE**

12

Tubo flessibile in acciaio inox e alluminio
Stainless steel and aluminium flexible hose



TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX E ALLUMINIO CON ACCESSORI

STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM FLEXIBLE HOSE AND ACCESSORIES

DATI TECNICI INFORMATIVI

Tubo flessibile in acciaio a doppia parete con interno liscio per applicazioni su strutture industriali e civili - Consigliati per evacuazione fumi da sistemi di riscaldamento, stufe, cucine. Impiegati per condotti di ventilazione e per filtrazione di polveri, con minime perdite di carico. Adatti per ristrutturazione di canne fumarie.

In Acciaio Inox AISI 316L - Per applicazioni dove è richiesta elevata resistenza alla corrosione e alla temperatura (fino a 700°C).

TECHNICAL DATA

Double wall steel flexible pipe with smooth internal for applications on industrial and civil structures - Recommended for evacuation smokes from heating systems, stoves, kitchens. Used for ventilation duct and powders filtration, with minimal overloaded. Suitable for restructure of chimneypot.

In Stainless Steel AISI 316L - For applications where is required an elevated resistance to corrosion and temperatures (until 700°C).

TUBI FLESSIBILI INOX - PARETE DOPPIA INTERNO LISCIO

STEEL FLEXIBLE PIPES - DOUBLE WALL SMOOTH INTERNAL



	Ø 50 mm *	
	Ø 60 mm *	
51300	Ø 80 mm	30 m
51302	Ø 100 mm	30 m
51304	Ø 120 mm	30 m
51306	Ø 130 mm	30 m
51307	Ø 140 mm	30 m
51308	Ø 150 mm	30 m
51309	Ø 160 mm	30 m
51311	Ø 180 mm	30 m
51312	Ø 200 mm	25 m
51313	Ø 220 mm	20 m
51314	Ø 250 mm	20 m
51315	Ø 300 mm	6 m

* Questi diametri sono disponibili a richiesta - lunghezza minima 30 m / These diameters are available only on request - minimum length 30 m

TUBO IN ALLUMINIO COMPRESSO ESTENSIBILE A 3 M

COMPRESSED ALUMINIUM PIPE, EXTENSIBLE TO 3 M

IN ALLUMINIO PURO AL 99,9%

Tubo in alluminio naturale. Per applicazioni estetiche con verniciatura ininfiammabile bianca per temperature fino a 230° C. Fornito in pezzi compressi da 80 cm estensibili fino a 3 m e con imboccatura che consente la giunzione rapida e sicura dei tratti.

ULTRA PURE ALUMINIUM 99,9%

Tube in natural aluminium. For aesthetic applications with white anti-fire painting for temperature until 230° C. Supplied in compressed pieces from 80 cm and extensible until 3 m, quick coupling.

51516	Ø 60 mm	6
51517	Ø 70 mm	6
51500	Ø 80 mm	6
51501	Ø 90 mm	6
51502	Ø 100 mm	6
51503	Ø 110 mm	6
51504	Ø 120 mm	6
51505	Ø 125 mm	6
51506	Ø 130 mm	6

51508	Ø 140 mm	6
51509	Ø 160 mm	6
51510	Ø 160 mm	6
51511	Ø 170 mm	6
51512	Ø 180 mm	6
51513	Ø 200 mm	6
51520	Ø 220 mm	6
51514	Ø 250 mm	6
51515	Ø 300 mm	6



TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX E ALLUMINIO CON ACCESSORI STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM FLEXIBLE HOSE AND ACCESSORIES



MANICOTTO DI GIUNZIONE TRA:

- TUBO FLESSIBILE / TUBO RIGIDO
- TUBO FLESSIBILE / TUBO FLESSIBILE
- TUBO RIGIDO / TUBO FLESSIBILE CON SISTEMA ANTICONDENSA

COUPLING CONNECTION FROM:

- FLEXIBLE HOSE TO INFLEXIBLE HOSE
- FLEXIBLE HOSE TO FLEXIBLE HOSE
- FLEXIBLE HOSE TO FLEXIBLE HOSE WITH ANTI-CONDENSATION SYSTEM

TUBO FLESSIBILE / TUBO RIGIDO FLEX TUBE / RIGID TUBE

Barcode	Dimension	Quantity
R51271	Ø 60 mm	1
R51251	Ø 80 mm	1
R51252	Ø 100 mm	1
R51254	Ø 120 mm	1
R51255	Ø 130 mm	1
R51256	Ø 140 mm	1
R51257	Ø 150 mm	1
R51258	Ø 160 mm	1
R51259	Ø 180 mm	1
R51260	Ø 200 mm	1
R51260A	Ø 220 mm	1
R51260B	Ø 250 mm	1
R51260C	Ø 300 mm	1

TUBO FLESSIBILE / TUBO FLESSIBILE FLEX TUBE / FLEX TUBE

Barcode	Dimension	Quantity
51417	Ø 60 mm	1
51400	Ø 80 mm	1
51401	Ø 100 mm	1
51403	Ø 120 mm	1
51404	Ø 130 mm	1
51405	Ø 140 mm	1
51406	Ø 150 mm	1
51407	Ø 160 mm	1
51408	Ø 180 mm	1
51409	Ø 200 mm	1
51410	Ø 220 mm	1
51411	Ø 250 mm	1
51412	Ø 300 mm	1

TUBO RIGIDO / TUBO FLESSIBILE CON SISTEMA ANTICONDENSA RIGID TUBE / RIGID TUBE WITH ANTI-CONDENSATION SYSTEM

Barcode	Dimension	Quantity
52773	Ø 60 mm	1
52760	Ø 80 mm	1
52761	Ø 100 mm	1
52763	Ø 120 mm	1
52764	Ø 130 mm	1
52765	Ø 140 mm	1
52766	Ø 150 mm	1
52767	Ø 160 mm	1
52768	Ø 180 mm	1
52769	Ø 200 mm	1
52770	Ø 220 mm	1
52771	Ø 250 mm	1
52772	Ø 300 mm	1

ROSONE IN LAMIERA LACCATO BIANCO

ENAMELLED WHITE CEILING-ROSE

Barcode	Dimension	Quantity
51700	Ø 80 mm	1
51711	Ø 90 mm	1
51701	Ø 100 mm	1
51702	Ø 110 mm	1
51703	Ø 120 mm	1
51704	Ø 130 mm	1

Barcode	Dimension	Quantity
51705	Ø 140 mm	1
51706	Ø 150 mm	1
51707	Ø 160 mm	1
51709	Ø 180 mm	1
51710	Ø 200 mm	1



LINEA ACCIAIO MONOPARETE INOX 316: DISPONIBILE SU RICHIESTA.
CHIEDERE INFORMAZIONI AL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
STEEL 316 SINGLE WALL RIGID TUBE LINE: AVAILABLE ON REQUEST
CONTACT OUR SALES OFFICE.



INDICE INDEX

Codice	Cap	Pagina
00000011907	6-7	50-59
00000011948	6-7	50-59
00000011949	6-7	50-59
00000051001	8	62
00000051002	8	62
00000051003	8	63
00000051004	8	66
00000051005	8-9	63-78
00000051006	3-8	26-69
00000051007	3-8	26-69
00000051009	8	62
00000051010	3-8-9	25-68-78
00000051011	8	67
00000051012	8	63
00000051014	8	64
00000051022	8	62
00000051024	8	62
00000051025	8	62
00000051026	8	63
00000051027	8-9	63-78
00000051028	8-9	63-78
00000051030	9	75
00000051032	8-9	65-76
00000051036	3-8-9	25-68-78
00000051039	9	78
00000051040	8	64
00000051043	8	63
00000051044	8	62
00000051045	8	63
00000051046	8	63
00000051047	8	63
00000051049	8	64
00000051050	8	62
00000051051	8	62
00000051056	8	65
00000051059	8	62
00000051060	8	63
00000051062	8	62
00000051063	8	62
00000051064	8	62
00000051065	8	62
00000051066	8	63
00000051067	8	63
00000051068	3-8	26-69
00000051069	3-8-9	25-68-78
00000051075	8	63
00000051076	8	64
00000051077	8	64
00000051078	8	62
00000051079	8	64
00000051080	8	62
00000051081	8	62
00000051082	8	62
00000051083	8	68
00000051086	8	63
00000051088	8	62
00000051090	8	64
00000051091	9	72
00000051092	9	72
00000051093	9	76
00000051094	9	76
00000051095	9	72
00000051096	9	74
00000051098	9	74
00000051099	9	76
00000051100	9	73
00000051101	9	73
00000051104	8	63

Codice	Cap	Pagina
00000051105	9	72
00000051106	9	73
00000051107	9	72
00000051108	9	72
00000051109	9	75
00000051110	6-7	50-59
00000051116	9	72
00000051117	9	78
00000051119	8	62
00000051121	9	72
00000051124	9	73
00000051126	9	72
00000051228	3-8	26-69
00000051229	3-8	26-69
00000051230	8	65
00000051231	8	65
00000051232	3-8	26-69
00000051233	8	66
00000051234	3-8	26-69
00000051236	3-8	26-69
00000051237	8	64
00000051238	3-8	26-69
00000051241	3-8	26-69
00000051242	3-8	25-68
00000051248	3-8-9	24-68-79
00000051249	3-8-9	24-68-79
00000051254	3	20
00000051257	3	20
00000051258	3	20
00000051259	3	20
00000051260	3	20
00000051261	3	20
00000051262	3	20
00000051264	3	20
00000051265	3	20
00000051266	3	20
00000051268	3	21
00000051269	3	21
00000051270	3	21
00000051272	3	21
00000051273	3	20
00000051274	3	21
00000051275	3	25
00000051276	3	21
00000051277	3	20
00000051278	3	20
00000051279	3	20
00000051280	3	20
00000051281	3	20
00000051282	3	20
00000051283	3	20
00000051284	3	21
00000051285	3	22
00000051286	3	21
00000051288	3	22
00000051289	3	25
00000051291	3	23
00000051292	3	23
00000051293	3	23
00000051300	12	92
00000051302	12	92
00000051304	12	92
00000051306	12	92
00000051307	12	92
00000051308	12	92
00000051309	12	92
00000051311	12	92
00000051312	12	92

Codice	Cap	Pagina
00000051313	12	92
00000051314	12	92
00000051315	12	92
00000051318	3	23
00000051319	3	23
00000051322	3	23
00000051327	2-3	16-24
00000051328	2-3	16-24
00000051329	2-3	16-24
00000051330	2-3	16-24
00000051338	3	24
00000051339	3	23
00000051340	9	72
00000051341	3	23
00000051342	9	73
00000051343	3	23
00000051345	9	72
00000051346	9	73
00000051348	3	21
00000051349	3	21
00000051350	7	53
00000051352	7	53
00000051353	7	53
00000051354	3	21
00000051355	7	54
00000051356	7	54
00000051357	7	54
00000051359	7	53
00000051360	3	22
00000051363	3	20
00000051364	3	23
00000051365	9	77
00000051366	9	77
00000051367	9	77
00000051368	9	77
00000051369	3	23
00000051370	9	77
00000051371	9	77
00000051372	9	77
00000051373	9	77
00000051374	8	66
00000051376	8	66
00000051377	8	67
00000051379	8	67
00000051380	3	23
00000051381	8	67
00000051382	3	23
00000051383	9	74
00000051384	9	74
00000051385	9	75
00000051386	9	75
00000051387	8	62
00000051388	3	23
00000051389	2-3	16-24
00000051396	2-3	16-24
00000051400	12	93
00000051401	12	93
00000051403	12	93
00000051404	12	93
00000051405	12	93
00000051406	12	93
00000051407	12	93
00000051408	12	93
00000051409	12	93
00000051410	12	93
00000051411	12	93
00000051412	12	93
00000051417	12	93



Codice	Cap	Pagina
00000051418	2	17
00000051419	2	17
00000051420	3	25
00000051421	2	17
00000051422	2	17
00000051423	2	17
00000051424	2	17
00000051425	3	23
00000051426	2	17
00000051427	2	17
00000051428	2	17
00000051429	2	17
00000051500	12	92
00000051501	12	92
00000051502	12	92
00000051503	12	92
00000051504	12	92
00000051505	12	92
00000051506	12	92
00000051508	12	92
00000051509	12	92
00000051510	12	92
00000051511	12	92
00000051512	12	92
00000051513	12	92
00000051514	12	92
00000051515	12	92
00000051516	12	92
00000051517	12	92
00000051520	12	92
00000051639	11	86
00000051640	11	86
00000051641	11	86
00000051642	11	86
00000051644	11	86
00000051645	11	86
00000051646	11	86
00000051647	11	86
00000051649	11	86
00000051650	11	86
00000051651	11	86
00000051653	11	87
00000051654	11	87
00000051655	11	87
00000051656	11	87
00000051657	11	87
00000051658	11	87
00000051659	11	87
00000051662	11	88
00000051663	11	87
00000051664	11	87
00000051665	11	88
00000051666	11	87
00000051667	11	88
00000051669	11	88-90
00000051690	11	88-90
00000051700	12	93
00000051701	12	93
00000051702	12	93
00000051703	12	93
00000051704	12	93
00000051705	12	93
00000051706	12	93
00000051707	12	93
00000051709	12	93
00000051710	12	93
00000051711	12	93
00000051721	3	21

Codice	Cap	Pagina
00000051723	3	21
00000051730	3	20
00000051731	3	20
00000051733	3	20
00000051739	2-3	16-24
00000051740	3	22
00000051745	3	21
00000051751	3	22
00000051752	3	22
00000051753	3	22
00000051754	3	22
00000051755	3	22
00000051756	3	22
00000051757	3	22
00000051758	3	22
00000051759	3	22
00000051763	3	21
00000051765	3	21
00000051769	3	20
00000051771	3	21
00000051772	3	21
00000051773	3	21
00000051774	3	21
00000051775	3	21
00000051776	3	21
00000051783	3	21
00000051785	3	21
00000051825	7	53
00000051826	7	53
00000051827	7	53
00000051829	7	54
00000051830	7	54
00000051831	7	54
00000051832	7	53
00000051835	7	58
00000051836	7	58
00000051837	7	57
00000051838	7	57
00000051850	3	25
00000051851	3	25
00000051852	3	25
00000051853	3	25
00000051854	3	25
00000051865	8	63
00000051866	8	63
00000051890	3-8-9	25-68-78
00000051891	3-8-9	25-68-78
00000051900	8	63
00000051901	8	63
00000051902	8	63
00000051904	8	63
00000051905	8	63
00000051906	8	63
00000051910	8	62
00000051911	8	62
00000051913	8	62
00000051914	8	62
00000051916	8	62
00000051917	8	62
00000051920	8	64
00000051921	8	64
00000051922	8	64
00000051930	8	64
00000051931	8	64
00000051932	8	64
00000051933	8	64
00000051934	8	64
00000051936	8-9	63-78

Codice	Cap	Pagina
00000051937	8-9	63-78
00000051938	8-9	63-78
00000051944	3	20
00000051947	3	20
00000051948	3	20
00000051950	3	20
00000051951	3	20
00000052695	11	89
00000052696	11	89
00000052697	11	89
00000052698	11	89
00000052699	11	89
00000052700	11	89
00000052701	11	89
00000052702	11	89
00000052703	11	89
00000052704	11	89
00000052709	11	90
00000052710	11	90
00000052718	11	90
00000052719	11	90
00000052721	11	89
00000052722	11	89
00000052723	11	89
00000052724	11	89
00000052729	11	89
00000052730	11	89
00000052735	11	90
00000052736	11	90
00000052742	11	89
00000052743	11	89
00000052760	12	93
00000052761	12	93
00000052763	12	93
00000052764	12	93
00000052765	12	93
00000052766	12	93
00000052767	12	93
00000052768	12	93
00000052769	12	93
00000052770	12	93
00000052771	12	93
00000052772	12	93
00000052773	12	93
00000061007	1	8
00000061010	1	9
00000061011	1	9
00000061012	1	10
00000061013	1	10
00000061014	1	8
00000061015	1	8
00000061016	1	8
00000061017	1	8
00000061018	1	8
00000061019	1	8
00000061020	1	8
00000061021	1	8
00000061022	1	8
00000061023	1	9
00000061024	1	8
00000061025	1	8
00000061026	1	10
00000061027	1	8
00000061028	1	8
00000061029	1	8
00000061030	1	11
00000061031	1	11
00000061032	1	11



INDICE INDEX

Codice	Cap	Pagina
00000061033	1	11
00000061034	1	10
00000061035	1	8
00000061036	1	8
00000061037	1	8
00000061038	1	10
00000061039	1	10
00000061040	1	13
00000061041	1	13
00000061042	1	13
00000061043	1	13
00000061044	1	10
00000061045	1	10
00000061046	1	10
00000061047	1	10
00000061048	1	10
00000061049	1	10
00000061050	1	13
00000061051	1	14
00000061052	1	14
00000061053	1	13
00000061054	1	10
00000061055	1	11
00000061056	1	14
00000061057	1	11
00000061058	1	11
00000061059	1	11
00000061060	1	13
00000061061	1	13
00000061062	1	13
00000061063	1	13
00000061064	1	11
00000061065	1	12
00000061066	1	12
00000061067	1	12
00000061068	1	12
00000061069	1	12
00000061070	1	13
00000061071	1	14
00000061072	1	13
00000061073	1	14
00000061074	1	12
00000061075	1	12
00000061076	1	12
00000061077	1	12
00000061078	1	12
00000061079	1	12
00000061080	1	11
00000061081	1	11
00000061082	1	11
00000061083	1	13
00000061084	1	13
00000061089	1	13
00000061090	1	13
00000061091	1	13
00000061092	1	13
00000061093	1	14
00000061094	1	9
00000061095	1	9
00000061096	1	9
0000051006A	3-8	26-69
0000051006B	3-8	26-69
0000051006C	3-8	26-69
0000051006D	9	78
0000051006E	3-8	26-69
0000051006F	3-8	26-69
0000051006G	9	78
0000051006H	3-8	26-69

Codice	Cap	Pagina
0000051006I	3-8	26-69
0000051006J	3-8	26-69
0000051006K	3-8	26-69
0000051053A	3-8-9	24-68-79
0000051053B	3-8-9	24-68-79
0000051053C	3-8-9	24-68-79
0000051053D	3-8-9	24-68-79
0000051053E	3-8-9	24-68-79
0000051053F	3-8-9	24-68-79
00000A51090	9	79
00000A51091	9	79
00000A51093	9	79
00000C51094	9	79
00000C51095	9	79
00000D51097	9	80
00000F51105	9	80
00000G51102	9	80
00000G51113	9	80
00000H51104	9	81
00000H51105	9	81
00000L51107	9	81
00000R00465	9	76
00000R51251	12	93
00000R51252	12	93
00000R51254	12	93
00000R51255	12	93
00000R51256	12	93
00000R51257	12	93
00000R51258	12	93
00000R51259	12	93
00000R51260	12	93
00000R51271	12	93
00000U50000	10	83
00000U50002	10	83
000051835SD	7	57
0000IM51115	9	81
0000R51260A	12	93
0000R51260B	12	93
0000R51260C	12	93
00051298/30	2	16
00051320/30	2	16
00051321/30	2	16
00051736/30	2	16
00051737/30	2	16
00051738/30	2	16
CONDEA51091	7	54
CONDEB51112	7	55
CONDEC51094	7	55
CONDED51097	7	55
CONDEG51102	7	56
CONDEH51104	7	56
CONDEL51107	7	56
COPVC050000	4	28
COPVC050005	4	29
COPVC050010	4	29
COPVC050015	4	29
COPVC051294	5	39
COPVC051357	6	49
COPVC051358	6	49
COPVC051359	6	49
COPVC051360	6	49
COPVC051361	6	48
COPVC051362	6	49
COPVC051363	6	48
COPVC051364	6	48
COPVC051365	6	48
COPVC051366	6	48
COPVC051367	6	48

Codice	Cap	Pagina
COPVC051368	6	48
COPVC051369	6	47
COPVC051370	6	47
COPVC051371	6	47
COPVC051372	6	47
COPVC051373	6	47
COPVC051374	6	47
COPVC051375	6	47
COPVC051376	6	47
COPVC051377	6	46
COPVC051379	6	46
COPVC051380	6	46
COPVC051381	6	45
COPVC051382	6	45
COPVC051383	6	45
COPVC051384	6	44
COPVC051385	6	44
COPVC051386	6	44
COPVC051387	6	44
COPVC051388	5	41
COPVC051390	5	41
COPVC051391	5	40
COPVC051392	5	40
COPVC051393	5	40
COPVC051394	5	39
COPVC051395	5	39
COPVC051396	5	40
COPVC051398	5	39
COPVCA51090	5	33
COPVCA51091	5	33
COPVCA51103	5	35
COPVCB51112	5	33
COPVCC51094	5	33
COPVCC51100	5	35
COPVCCR0045	5	32
COPVCCR0090	5	32
COPVCCR0091	5	36
COPVCCR0092	5	36
COPVCCR0094	5	36
COPVCCR0097	5	37
COPVCCR0100	5	38
COPVCCR0102	5	37
COPVCCR0103	5	38
COPVCCR0104	5	37
COPVCCR0107	5	37
COPVCCR0112	5	36
COPVCCR0115	5	38
COPVCD51097	5	34
COPVCF60100	5	42
COPVCF80125	5	42
COPVCG51102	5	34
COPVCH51104	5	34
COPVCI51115	5	35
COPVCKTC060	5	42
COPVCKTC080	5	42
COPVCKTC100	5	42
COPVCKTC125	5	42
COPVCKTC150	5	42
COPVCL51107	5	34
COPVCPR0500	5	32
COPVCPR1000	5	32
COPVCPR2000	5	32
COPVCPT1000	5	32
COPVCT60100	5	42
COPVCTT6010	5	42



Azienda con sistema
di qualità certificato
SGS ISO 9001/2015



Mod. 6 Rev. 3

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RESO

(inviare copia del presente modulo a resi@tecnogas.net, al proprio commerciale di riferimento o via Fax al n. 049 8625911. Allegare copia della presente autorizzazione anche al materiale reso)

Ragione Sociale	
Indirizzo	
Città	
Tel.	Fax.
Email	Persona da contattare

Reso per

☐ Difettosità o Riparazione ☐ Accredito

Materiale da rendere

Cod.	Descrizione della problematica
Quantità	
Cod.	Descrizione della problematica
Quantità	
Cod.	Descrizione della problematica
Quantità	

Dati di acquisto

Indicare i dati del documento di acquisto della merce

D.d.T./Fattura N.	del
Agente di zona	

Condizioni generali di reso

- L'accettazione del reso è sempre a discrezione del nostro Dipartimento Tecnico.
- Superati i 20 giorni dalla data di autorizzazione, in mancanza di ricezione merce da parte Vostra la pratica verrà archiviata.
- Se la merce viene resa per accredito, è necessario che sia integra, nuova e completa di tutti gli imballi e gli accessori presenti al momento dell'acquisto.

La compilazione dello spazio sottostante è a cura di Tecnogas

Autorizzazione al reso	☐ Si	☐ No	Svalutazione	☐ Si	Del	%
Data autorizzazione	Note:					
Spese di trasporto	☐ Si	A carico di	☐ Cliente	☐ Tecnogas	☐ Agente	
Data	Operatore					

Tecnogas S.r.l. a socio unico

35020 Albignasego (Padova) ITALY – Viale L. Da Zara, 10 Tel +39 049 8625910 – Fax +39 049 8625911
www.tecnogas.net – info@tecnogas.net – P.IVA 03859580288

Pagina 1 di 1



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS

Ordini: Gli ordini pervenuti s'intendono validi solo a titolo di prenotazione e non impegnano l'Azienda alla consegna sia totale che parziale.

Prezzi: I prezzi del nostro listino sono soggetti a variazioni e sono validi quelli in vigore al momento dell'ordine.

Spedizioni: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se per particolari convenzioni viene venduta franco destinazione con addebito in fattura del costo del trasporto; inoltre se pattuito in fase di ordine le spedizioni vengono effettuate anche in porto assegnato a mezzo del corriere richiesto dal cliente, a mezzo del cliente o a mezzo nostro.

Consegne: I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo, eventuali ritardi non possono dar luogo a pretese di danni né a risoluzione parziale dell'ordine. La consegna viene normalmente effettuata entro 4 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

Reclami: Non si accettano reclami se non scritti ed entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, fa fede a tale scopo la data del documento di trasporto.

Resi: Non si accetta merce di ritorno senza nostra autorizzazione ed in ogni caso solo in porto franco.

Responsabilità: La nostra responsabilità sulla qualità dei materiali si limita all'accettare di ritorno il prodotto difettoso, franco di porto e a sostituire i pezzi che eventualmente venissero riscontrati con vizi funzionali, senza perciò essere tenuti ad alcun indennizzo. Non si accettano responsabilità per difetti derivati da manomissioni o da riparazioni effettuate dal cliente.

Descrizioni e figure: Le descrizioni e le figure dei prodotti contenute nel presente listino si intendono informative e non vincolanti. TECNOGAS si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso, qualsiasi modifica tecnica ed estetica ai propri prodotti.

Assicurazione: Secondo la normativa CEE 85/374 riguardante la responsabilità del fabbricante per danni derivati da prodotti difettosi, tutti gli articoli di nostra produzione descritti nel presente listino prezzi sono assicurati.

Fatturazione: Fatturato minimo di Euro 200,00; per importi inferiori, salvo accordi diversi in fase di ordine, verranno addebitate le spese di fatturazione di Euro 20,00.

Resi: Il materiale reso per accredito dopo la fatturazione subirà una svalutazione del 15% per costi di ripristino prodotto.

Pagamenti: Le modalità di pagamento sono quelle concordate e riportate in fattura. Decorsi i termini convenuti saranno conteggiati automaticamente gli interessi di mora al tasso bancario in vigore maggiorato di 5 punti ed eventuali ordini in corso saranno sospesi.

Per i pagamenti da effettuarsi con R.I.BA. saranno, salvo accordi diversi, addebitate le spese di incasso.

Riservato dominio: Riteniamo il riservato dominio sulla merce consegnata fino al pagamento della fattura relativa.

Controversie: Per qualsiasi controversia unico Foro competente il Foro di Padova.

Orders: All quotations given by our company have to be understood without binding and has the right to decline any order, even partially. Prices: All prices can be subject of change and are valid those in force at the moment of the order.

Shipments: Transport of the goods from our factory to final destination always will be effected without any kind of responsibility from our company, even if the freight charges are paid by us.

Delivery terms: All dates regarding estimated delivery times are based on normal development and best knowledge, but without binding. Delivery times are fulfilled, after leaving the goods from our factory or giving advice that they are ready for transport. There is no compensation for delay on delivery times. Delivery times is normally carried out within 20 days from the receipt of order.

Complaint: Goods delivery by us have to be checked immediately by the customer and visible damage has to be reported within one week after receipt of goods, attested from the date of the delivery note.

Returned goods: we don't accept goods return without our authorisation and in any case only free port.

Our liability: In case of eventual damages with recognized responsibility by our company, there will be a return of the goods, without further compensation. No guarantee will be given if goods have been unduly handled or applicated, or being fitted without taking in consideration our instructions.

Description and drawings: Description and illustrations of the products shown in the present price-list are only representative and unbinding for the supplier. TECNOGAS reserves the right to bring without notice, whatever technical and aesthetic modification to its products.

Assurance: In accordance with the EEC 85/374 rule, regarding the responsibility of the manufacturer for damages derived from defective products, all the articles of our production are assured.

Invoicing: The minimal amounts of invoice is Euro 200,00, for inferior orders we will debit Euro 20,00 the expenses of invoicing, except different conditions.

Returns: The material returned for credit after the billing will suffer a devaluation of 15% for cost recovery product.

Payments: The payment modalities are those agreed and brought back in invoice. For payment out of terms, there will be charged commercial interest rate in force increased of 5 points. The company has the right to cease, without notice, the delivery in progress.

For the payments effected by bank it will be debited proceeds expenses, except different conditions.

Reserved domain: We retain reserved domain on the goods delivered until the payment of the relative invoice.

Applicable law: All kind of controversy arising hereunder shall be interpreted and resolved in accordance with the Court of Justice of Padova (Italy)

TECNOGAS si riserva di apportare variazioni al presente catalogo senza obbligo di preavviso - Le immagini proposte sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti.

Design and specification subject to change without notice - The pictures are only for indication and not binding.

Sistemi di esalazione fumi
per caldaie e stufe
*Exhalation smokes systems
for boilers and stoves*

PUB000021IE