



KIT AGGANCIAMENTO REMOTO LUER LOCK

Per tutti i modelli MINIDUE

SCHEDA TECNICA

Linea Domestica

SCTEC483

REV.0 del 01/2026



Finalità

KIT per il collegamento remoto tra la pompa MINIDUE e la sacca di Acquasil 2/15.

Grazie al suo utilizzo si ottiene una maggiore flessibilità di installazione e una facilità di posizionamento della sacca in vani con spazio limitato.

Descrizione Generale

Il Kit Aggancio Remoto LUER LOCK per Pompa Minidue è un accessorio progettato per consentire il collegamento remoto della sacca di Acquasil 2/15 alla pompa Minidue, permettendo il posizionamento della sacca a distanza dalla pompa.

Il kit è particolarmente indicato nelle installazioni sotto caldaia o in spazi ristretti, dove non è possibile collocare la sacca direttamente in prossimità della pompa dosatrice.

Il tubetto è realizzato in PVC DEHP free idoneo per applicazioni con acqua potabile, flessibile, resistente mentre i connettori sono realizzati in resina acetalica (POM) per un'elevata stabilità dimensionale.

La lunghezza del tubo è circa 70 cm.

VANTAGGI

- Installazione semplice e veloce.
- Migliore gestione degli spazi sotto caldaia.
- Materiali sicuri e compatibili con acqua potabile.
- Connessioni affidabili e resistenti nel tempo.

Installazione

Agganciare l'estremità a guscio del Kit Remoto alla sacca di Acquasil 2/15 ed avvitare con una rotazione di 90° per bloccare il collegamento. Premere leggermente il sacchetto per velocizzare la fase di innesco del prodotto nel tubetto della pompa.

Inserire il raccordo a farfalla nella camera di iniezione della pompa MINIDUE e ruotarlo di mezzo giro per bloccare il collegamento

Posizionare la sacca nella zona più idonea disponibile.



Avvertenze

Il kit è progettato per uso professionale. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, nel rispetto delle normative vigenti. Utilizzare esclusivamente per il collegamento fra pompa MINIDUE e sacca Acquasil. Ogni altro uso è da considerarsi improprio.

Proteggere dal gelo, dai raggi UV e dalle intemperie evitando il contatto con solventi e prodotti chimici aggressivi. Non esporre a temperature superiori ai 40 °C.



KIT AGGANCIO REMOTO LUER LOCK

Per tutti i modelli MINIDUE

SCHEDA TECNICA

Linea Domestica

SCTEC483

REV.0 del 01/2026

Trattare l'acqua è utile e vantaggioso



ACQUA BREVETTI SRL

Via Molveno, 8 – 35035 MESTRINO (PD) – ITALY

www.acquabrevetti.it – www.acquasil.it

info@acquabrevetti.it



Azienda certificata
ISO 9001:2015



La presente Scheda Tecnica si basa sulle esperienze di ACQUA BREVETTI SRL e si applica ad un uso normale del prodotto secondo quanto descritto nella presente Scheda e nel Manuale di Uso e Manutenzione; qualsiasi utilizzo diverso da quanto descritto deve essere autorizzato per iscritto. Per una regolare gestione e manutenzione degli impianti si consiglia di stipulare un accordo con i nostri Centri di Assistenza Tecnica. ACQUA BREVETTI SRL si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai propri prodotti anche senza preavviso. A termini di legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà esclusiva di ACQUA BREVETTI SRL.