

62235 - Protector+ Filter Fluid F9 500ml

Progettato per l'uso con i filtri di sistema in linea Fernox TF1 o altri filtri simili, questo pacchetto inibitore unico nel suo genere comprende un disperdente attivo che ha dimostrato di aiutare la raccolta sicura di detriti da corrosione e incrostazioni attraverso un filtro. Questo prodotto inibitore migliora le prestazioni di un filtro dell'impianto offrendo al contempo una protezione completa contro la corrosione e la formazione di incrostazioni. Questa formulazione innovativa e collaudata prolunga anche la durata dell'impianto e mantiene un'efficienza ottimale, pur essendo una formulazione rispettosa dell'ambiente. I livelli di concentrazione devono essere controllati nell'ambito del servizio di manutenzione annuale dell'impianto.

- Esclusivo pacchetto inibitore con disperdente progettato per sollevare e consegnare i detriti in circolazione nell'impianto ad un filtro dell'impianto per la raccolta e la rimozione in sicurezza
- Deve essere utilizzato solo in combinazione con un filtro dell'impianto - fornisce una protezione premium contro la corrosione e le incrostazioni nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento a metalli misti, incluso l'alluminio
- Progettato per essere lasciato nell'impianto in modo permanente. Tratta fino a 130 litri di acqua dell'impianto (16 radiatori) e l'equivalente di 250 m² di impianti a pavimento.
- Previene la formazione di incrostazioni e corrosione
- La formulazione innovativa, la migliore della categoria, ottimizza l'efficienza e prolunga la durata dell'impianto
- Formulazione altamente efficace e rispettosa dell'ambiente. Approvato da NSF CIAS e Belgaqua

Copyright Fernox © 2026

Richiesta

La concentrazione raccomandata di Protector+ Filter Fluid F9 in condizioni d'uso è dello 0,385%. Una singola dose è indicata per il trattamento e la protezione di immobili di grandi dimensioni (impianti di riscaldamento di 130 litri, fino a 16 radiatori o 250 m² di pavimento riscaldato). Per impianti a vaso aperto aggiungere attraverso il serbatoio di alimentazione ed espansione. Per impianti sigillati aggiungere attraverso un punto di dosaggio idoneo (p. es. portasciugamani o filtro in linea). In alternativa, utilizzare un recipiente di dosaggio adatto per immettere il prodotto nell'impianto. Per serbatoi a singola alimentazione indiretta, p. es. "Primatic" o modelli analoghi, è necessario usare prodotti chimici per acqua potabile. Si raccomanda di pulire e sciacquare accuratamente impianti non trattati o contaminati (in conformità alla normativa BS 7593:2019 e Benchmark) utilizzando Fernox Cleaner F3/F8, prima di effettuare il trattamento con Fernox Protector+ Filter Fluid F9, in quanto eventuali detriti potrebbero danneggiare l'installazione.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 deve essere usato insieme a prodotti della gamma Fernox TF1 Filter, o con filtri in linea analoghi. L'uso in impianti con tubature a diametro ridotto (microbore) non è consigliabile. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 è un inibitore della corrosione ad alta efficacia; esso combina l'inibizione della corrosione a proprietà disperdenti. Formulato specialmente per prevenire la sedimentazione e l'accumulo di depositi di sostanze corrosive e contaminanti all'interno dell'impianto di riscaldamento centrale, per trasferire i detriti direttamente in un filtro in linea (p. es. quelli della gamma Fernox TF1 Filter) per una rapida rimozione e contenimento. Questa funzione consente agli impianti di operare più efficientemente, minimizzando la sedimentazione di detriti in aree a basso flusso, p. es. radiatori, con conseguenti angoli freddi e aumento della corrosione sotto i detriti.

Protector+ Filter Fluid F9 fornisce protezione a lungo termine dalla corrosione e dalla formazione di calcare per impianti di riscaldamento centrale per uso domestico. È adatto a tutti i tipi di caldaie, radiatori e sistemi di tubazioni. Protector+ Filter Fluid F9 è compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente utilizzati negli impianti di riscaldamento centrale. È adatto all'uso con tutti i tipi di acqua, inclusa l'acqua addolcita e l'acqua deionizzata.

Protector+ Filter Fluid F9 è stato formulato in modo tale da offrire la migliore capacità di smorzamento del pH della sua categoria, per mantenere il pH dell'acqua degli impianti tra 6,5 e 8,5, fornendo protezione ottimale agli impianti a metallo misto. I livelli di Protector+ Filter Fluid F9 devono essere controllati annualmente in conformità con la normativa BS 7593:2019. La concentrazione del prodotto può essere facilmente misurata sul posto, utilizzando un Fernox Protector Test Kit o mediante il servizio postale del Fernox Water Quality Test. La normativa BS 7593:2019 prevede inoltre che dopo 5 anni i sistemi siano ritrattati, oppure sottoposti a un test di laboratorio, come ad esempio il Fernox Water Quality Test.

Imballaggio, movimentazione e sicurezza

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 è disponibile in flaconi da 500 ml.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 è classificato come prodotto non pericoloso per la salute umana, ma come per tutti i prodotti chimici si raccomanda di tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Specifiche

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 è una miscela di inibitori della corrosione e del calcare e di sostanze disperdenti.
Forma: Liquido Odore: Aromatico
Colore: Giallo chiaro
pH (conc.): 8,3
pH (in condizioni d'uso): 7,8-8,5
Gravità specifica: 1,14 a 20 °C

Copyright Fernox © 2026

Volumetria e codici a barre

Codice a barre EAN	5014551622357	Codice a barre OCU	05014551001268
Peso unitario (kg)	0.6	Peso del cartone esterno (kg)	6.13
Altezza di una singola unità (mm)	182	Altezza del cartone esterno (mm)	195
Altezza del cartone esterno (mm)	88	Larghezza del cartone esterno (mm)	268
Profondità per singola unità (mm)	52	Profondità del cartone esterno (mm)	182

Scheda di sicurezza (IT-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/a6/7b/b5/67/67b57ba6941bdb08a4d68d60/62235-IT-GB.pdf

Scheda di sicurezza (IT-IT)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/a6/7b/b5/67/67b57ba6941bdb08a4d68d5f/62235-IT-IT.pdf

Ultima modifica	2026-05-20T14:54:29.270000

Copyright Fernox © 2026